

FAB28RDSA5





Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm 100 - 160 cm cm Referenzhöhe

Kühlsystem Kühlteil mit Umluftkühlung **Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709333799



Ästhetik

Gerätetür

Ästhetik 50's Style Farbe/Ausführung des Chrom Markenlogos Farbe Sea Salt Green Material der Metall Design **Bombiert** Seitenwände Oberfläche Matt

Ausführung der Thermogeformt

Markenlogo 3D Position des Türgriffs Extern Farbe der Profilleisten Chrom Ausführung/Position des Fest fixiert

der Türablagen Türgriffs Farbe der Griffleisten

Farbe/Ausführung des Chrom der Schubladen Türgriffs Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Chrom

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Chrom

Sicherheitsglas

Ja

Sonderdekor

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen 2 Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Niedrigtemperatur-

> Schublade, Obst- und Art der Abdeckung der Gemüseschublade Obst-/Gemüse-

Schublade Anzahl der 2 höhenverstellbaren Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C Einlegeböden

Anzahl der Obst-1 Innenbeleuchtung des Ja /Gemüseschubladen Kühlteils



Art der

Sicherheitsglas

Art der

Kühlteil

Innenbeleuchtung

höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der Obst-/Gemüseschublade

Mit Sichtfenster, rollengeführt

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen

mit transparenter Klappabdeckung

Anzahl der

höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling

Zusatzausstattung Kühlteil

Multiflow-Umluftsystem Ja

Dynamische Umluftkühlung

Ja

LED

1

Ja

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil

Ja

1

Weitere technische Eigenschaften

(1)

Türalarm

Akustisch/optisch Elektronisch **Temperatursteuerung**

Anzahl der Kompressoren

Kältemittel R600a

Kompressor Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

1

D A

lährlicher

130 kWh/Jahr

Luftschallemissionen

35 dB(A) re 1 pW

Energieverbrauch

Lagerzeit bei Störung 4-Sterne

9 h 2,6 kg/24h

Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse B

Gefriervermögen

Klimaklassen SN, N, ST, T



Gesamtrauminhalt (in dm3 oder I)

270 I

26 I

244 I

EEI

79 %

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte

der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Elektrischer Anschluss

Elektrischer

90 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung

1 A

Spannung

220-240 V

Frequenz

50/60 Hz

Länge Netzkabel

180 cm

Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite

601 mm

Produkttiefe ohne

728 mm

Türgriff

Produkthöhe 1530 mm Produktbreite bei max.


926 mm


Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 768 mm Produkttiefe bei 90° 1197 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter





601

325



Alternative Produkte



FAB28RDTP5

Türanschlag: Rechts Taupe



FAB28RDIT5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RCR5

Türanschlag: Rechts Creme



FAB28RPB5

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB28RYW5

Türanschlag: Rechts Gelb



FAB28RDUJ5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RDBLM5

Türanschlag: Rechts Schwarz-Matt



FAB28RDBB5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RWH5

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB28RDRB5

Türanschlag: Rechts Ruby Red



FAB28RDPP5

Türanschlag: Rechts Perfectly Pale



FAB28RRD5

Türanschlag: Rechts Rot



FAB28RPG5

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB28RBE5

Türanschlag: Rechts Blau



FAB28RDMC5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB28RDLB5

Türanschlag: Rechts Light Blue



FAB28ROR5

Türanschlag: Rechts Orange



FAB28RDRU5

Türanschlag: Rechts Rust





FAB28RBL5

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB28RDEG5

Türanschlag: Rechts Emerald Green



FAB28RSV5

Türanschlag: Rechts

Silber



FAB28RLI5

Türanschlag: Rechts Limettengrün



FAB28RPK5

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Energieeffizienzklasse D