

# FAB28RDSB6



|                  |   |
|------------------|---|
| Produktfamilie   | Kühlschrank                               |
| Installation     | Standgerät                                |
| Produktkategorie | 1-türig                                   |
| Referenzbreite   | Bis 60 cm cm                              |
| Referenzhöhe     | 100 - 160 cm cm                           |
| Kühlsystem       | Kühlteil mit Umluftkühlung                |
| Abtausystem      | Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell |
| Scharniersystem  | Standard                                  |
| Türanschlag      | Rechts                                    |
| EAN-Code         | 8017709353025                             |



## Ästhetik

|                                   |               |  |             |
|-----------------------------------|---------------|--|-------------|
| Ästhetik                          | 50's Style    | Farbe/Ausführung des Markenlogos         | Chrom       |
| Farbe                             | Storm Blue    | Material der Seitenwände                 | Metall      |
| Design                            | Bombiert      | Farbe/Ausführung der Seitenwände         | Sonderdekor |
| Oberfläche                        | Matt          | Markenlogo                               | 3D          |
| Ausführung der Gerätetür          | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen   | Chrom       |
| Position des Türgriffs            | Extern        | Farbe der Griffleisten der Schubladen    | Chrom       |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert  | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom       |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs    | Chrom         |  |             |

## Aufteilung Kühlteil

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
|  |  |  |                 |
| Anzahl der Schubladen  | 2  | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade         | Ja              |
| Arten von Schubladen   | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden   | 2  | Anzahl der Beleuchtungen                     | 2               |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen  | 1  | Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C         | Ja              |
| Regalmaterial  | Sicherheitsglas  | Innenbeleuchtung des Kühlteils               | Ja              |

|                                   |                                    |   |     |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----|
| Art der Obst-<br>/Gemüseschublade | Mit Sichtfenster,<br>rollengeführt | Art der<br>Innenbeleuchtung<br>Kühlteil | LED |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-----|

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| Anzahl der Türablagen<br>mit transparenter<br>Klappabdeckung | 1  | Anzahl der<br>Flaschenborde             | 1  |
| Anzahl der<br>höhenverstellbaren<br>Türablagen               | 1  | Flaschenbord mit<br>Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-<br>Schutzreling                       | Ja |   |    |

## Zusatzausstattung Kühlteil



|                        |    |                             |    |
|------------------------|----|-----------------------------|----|
| Humidity Control       | Ja | Dynamische<br>Umluftkühlung | Ja |
| Multiflow-Umluftsystem | Ja |                             |    |

## Aufteilung Gefrierteil

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Innenliegendes<br>Gefrierteil | Ja |
|-------------------------------|----|

## Weitere technische Eigenschaften



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Türalarm                      | Akustisch/optisch                         |
| Temperatursteuerung           | Elektronisch                              |
| Anzahl der Kompressoren       | 1   |
| Kältemittel                   | R600a                                     |
| Kompressor                    | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels    | 35 g                                      |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan                               |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



|   |              |                       |                  |
|---|--------------|-----------------------|------------------|
| Jährlicher<br>Energieverbrauch                  | 104 kWh/Jahr | Luftschallemissionen  | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse                          | C            | Lagerzeit bei Störung | 9 h              |
| Luftschallemissionsklasse                       | B            | 4-Sterne              | 5 kg/24h         |
| Gesamtrauminhalt (in<br>dm <sup>3</sup> oder l) | 270 l        | Gefriervermögen       |                  |
| Summe der Rauminhalte<br>der Tiefkühlfächer     | 26 l         | Klimaklassen          | SN, N, ST, T     |
|   |              | EEl                   | 64 %             |

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 244 l

## Elektrischer Anschluss

|                                  |           |                 |              |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 90 W      | Frequenz        | 50/60 Hz     |
| Absicherung                      | 1 A       | Länge Netzkabel | 180 cm       |
| Spannung                         | 220-240 V | Netzstecker     | (F;E) Schuko |

## Logistik-Informationen

|                            |         |   |         |
|----------------------------|---------|---|---------|
| Produktbreite              | 601 mm  | Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel                    | 926 mm  |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 728 mm  | Produkttiefe mit Türgriff                                   | 768 mm  |
| Produkthöhe                | 1530 mm | Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter | 1197 mm |



## Alternative Produkte



**FAB28RPK6**  
Türanschlag: Rechts  
Cadillac Pink



**FAB28RDGC6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDRU6**  
Türanschlag: Rechts  
Rust



**FAB28RDTP6**  
Türanschlag: Rechts  
Taupe



**FAB28RDEG6**  
Türanschlag: Rechts  
Emerald Green



**FAB28RDMC6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RWH6**  
Türanschlag: Rechts  
Weiß



**FAB28RDIT6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RSV6**  
Türanschlag: Rechts  
Silber



**FAB28RDBB6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RDPP6**  
Türanschlag: Rechts  
Perfectly Pale



**FAB28RYW6**  
Türanschlag: Rechts  
Gelb



**FAB28ROR6**  
Türanschlag: Rechts  
Orange



**FAB28RBE6**  
Türanschlag: Rechts  
Blau



**FAB28RDBLM6**  
Türanschlag: Rechts  
Schwarz



**FAB28RCR6**  
Türanschlag: Rechts  
Creme



**FAB28RRD6**  
Türanschlag: Rechts  
Rot



**FAB28RDGME6**  
Türanschlag: Rechts  
Sonderedition



**FAB28RPG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB28RDRB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Ruby Red



**FAB28RBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB28RDSA6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sea Salt Green



**FAB28RDUJ6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB28RLI6**

**Türanschlag:** Rechts  
Limettengrün



**FAB28RPB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau

## Symbolverzeichnis

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.  |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.                       |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                  |
|  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.         |
|  | Energieeffizienzklasse C  |   |  |