

FAB28RLI6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709342982



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Limettengrün	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Limettengrün
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom		

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Anzahl der Beleuchtungen	2
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
		Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Art der Obst- /Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt		

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall- Schutzreling	Ja		

Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
Multiflow-Umluftsyste	Ja		

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
-------------------------------	----

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	35 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	104 kWh/Jahr	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	C	Lagerzeit bei Störung	9 h
Luftschallemissionsklasse	B	4-Sterne	5 kg/24h
		Gefriervermögen	
		Klimaklassen	SN, N, ST, T

Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) 270 l **EEI** 64 %

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 26 l


Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 244 l

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	1 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	601 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	728 mm	Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produkthöhe	1530 mm	Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm



Alternative Produkte

**FAB28RPK6**

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink

**FAB28RDBB6**

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

**FAB28RDGC6**

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

**FAB28RDPP6**

Türanschlag: Rechts
Perfectly Pale

**FAB28RDRU6**

Türanschlag: Rechts
Rust

**FAB28RYW6**

Türanschlag: Rechts
Gelb

**FAB28RDTP6**

Türanschlag: Rechts
Taupe

**FAB28ROR6**

Türanschlag: Rechts
Orange

**FAB28RDEG6**

Türanschlag: Rechts
Emerald Green

**FAB28RBE6**

Türanschlag: Rechts
Blau

**FAB28RDMC6**

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

**FAB28RDBLM6**

Türanschlag: Rechts
Schwarz-Matt

**FAB28RWH6**

Türanschlag: Rechts
Weiß

**FAB28RDSB6**

Türanschlag: Rechts
Storm Blue

**FAB28RCR6**

Türanschlag: Rechts
Creme

**FAB28RDIT6**

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

**FAB28RRD6**

Türanschlag: Rechts
Rot

**FAB28RSV6**

Türanschlag: Rechts
Silber

**FAB28RDGME6**

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

**FAB28RPG6**

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün

**FAB28RDUJ6**

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

**FAB28RDRB6**

Türanschlag: Rechts
Ruby Red

**FAB28RBL6**

Türanschlag: Rechts
Schwarz

**FAB28RPB6**

Türanschlag: Rechts
Pastellblau

**FAB28RDSA6**

Türanschlag: Rechts
Sea Salt Green

Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Energieeffizienzklasse C



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.