

FAB28RWH6



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Рекомендуемая высота	100 - 160 см
Тип охлаждения	Холодильник с вентилятором, морозильник статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Справа
Международный артикул (EAN-код)	8017709343125



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Цвет логотипа	Хромированный
Цвет	Белый	Материал боковин	Сталь
Дизайн	Скругленный выпуклый	Цвет боковин	Белый
Отделка	Глянцевый	Логотип	Накладной
Материал	Термоформируемый полимер	Цвет профиля на полках дверцы	Хромированный
Ручка	Внешняя	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хромированный
Тип ручки	Фиксированный	Цвет профиля на стеклянных полках	Хромированный
Цвет ручек	Хромированный		

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	2	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	2	Количество ламп подсветки	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Низкотемпературный отсек	Да
Материал полок	Стекло	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	1	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	Конвекция	Да
Многopotочная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

Другие технические характеристики



Акустический сигнал при открытой дверце	Акустический и визуальный
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	35 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	104 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	35 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	C	Поддержание температуры при отключении энергии	9 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	5 кг/сутки
Полный объем	270 л	Климатический класс	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	26 л	EEl	64 %

Сумма объемов
холодильного
отделения и
незамерзающего
отделения

244 л

Электрическое подключение

Номинальная мощность 90 Вт
Сила тока 1 А
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического
кабеля 180 см
Тип электрической
вилки Европейская вилка для
переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 601 мм
Глубина без ручек 728 мм
Высота изделия 1530 мм

Ширина с дверцей,
открытой на 90° (мм) 926 мм
Глубина с ручкой 768 мм
Глубина с дверцей,
открытой на 90° 1197 мм



Alternative products



FAB28RPK6

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB28RDGC6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28REGM6

Дверной упор: Справа
Изумрудно-зеленый



FAB28RYW6

Дверной упор: Справа
Желтый



FAB28ROR6

Дверной упор: Справа
Оранжевый



FAB28RBE6

Дверной упор: Справа
Синий



FAB28RDBLM6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB28RCR6

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB28RACM6

Дверной упор: Справа
Amber Clay



FAB28RDBB6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RDPP6

Дверной упор: Справа
Совершенный палевый



FAB28RDRU6

Дверной упор: Справа
Красно-оранжевый



FAB28RDTP6

Дверной упор: Справа
Серо-коричневый (Taure)



FAB28RDEG6

Дверной упор: Справа
Изумрудно-зеленый



FAB28RDMC6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RDSB6

Дверной упор: Справа
Синий шторм



FAB28RDIT6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RWHM6

Дверной упор: Справа
Белая матовая



FAB28RRD6

Дверной упор: Справа
Красный



FAB28RDGME6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RPG6

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB28RDRB6

Дверной упор: Справа
Рубиново-красный



FAB28RBLM6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB28RBL6

Дверной упор: Справа
Черный



FAB28RDSA6

Дверной упор: Справа
Sea Salt Green (цвет зелёной морской соли)



FAB28RSV6

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB28RSBM6

Дверной упор: Справа
Синий шторм



FAB28RDUJ6

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный

FAB28R-DG

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB28RLI6

Дверной упор: Справа
Цвет лайма



FAB28RPB6








Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB28RMLM6

Дверной упор: Справа
Лунный свет

Symbols glossary

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |
|  | Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление. |  | Многopotочная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Класс энергоэффективности C | | |