

FAB30RCR6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Manuell
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709349288



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Creme	Sidopartiernas material	Stål
Design	Rundad	Sidornas färg	Creme
Finish	Högblank	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Handtagets färg	Krom		

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	2	Antal ljuskällor	2
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Hyllmaterial	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2	Flaskställ med metalltråd	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll MultiFlow	No	Fläkt	Ja
	Ja		

Inredning frys

Antal hyllplan	1	Typ av hyllplan	Tråd
----------------	---	-----------------	------

Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	68 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energianvändning (kWh/år)	135 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	34 dB(A) re 1 pW
Energiklass	C	1 pW	
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Kapacitet vid strömavbrott	20 h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	294 l	4 stjärnor – Frys kapacitet	4 kg/24h
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	72 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	222 l	EEl	64 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	100 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0,8 A	Sladdens längd	180 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	600 mm	Djup med handtag	768 mm
Djup utan handtag	728 mm	Djup med dörr öppen 90°	1197 mm
Höjd	1720 mm	Djup på distanser	20 mm
Bredd med maximal dörröppning	926 mm		



Alternative products



FAB30RLI6

Gångjärnens position: Höger
Limegrön



FAB30RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB30RPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå




FAB30RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB30RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB30RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB30RSV6

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB30ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB30RBE6








Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB30RPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa

Symbols glossary

-  4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.
-  Energieffektivitetsklass C
-  Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
-  Air plus: håller maten färsk längre.
-  A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
-  Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.