FAB30RLI6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Dubbel-dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
Typ av kyla	Ventilerad kyl, statisk frys
Avfrostning	Manuell
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709350253

Estetisk linje

Estetik	50's Style	**Färg på logo**	Krom
Färg	Limegrön	**Sidopartiernas material**	Stål
Design	Rundad	**Sidornas färg**	Limegrön
Finish	Högblank	**Logga**	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	**Färg på dörrhyllsprofiler**	Krom
Handtag	Extern	**Färg på lådprofiler**	Krom
Typ av handtag	Fast	**Färg på hyllprofiler**	Krom
Handtagets färg	Krom	**Tillgänglig i färger**	Orange, Pastellblå, Vit, Blå, Svart, Creme, Rosa, Röd, Silver, Pastellgrön, Limegrön

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
		Antal ljuskällor	2
Antal justerbara hyllplan	2	**Svalzon**	Ja
		Belysning kyl	Ja
Antal frukt- och grönsakslådor	1	**Typ av Belysning kyl**	LED
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Standard		

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	**Antal hyllplan med flaskställ**	1
Antal justerbara hyllplan	2	**Flaskställ med metalltråd**	Ja
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja		

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	No	**Fläkt**	Ja
MultiFlow	Ja		

Inredning frys

Antal hyllplan	1	**Typ av hyllplan**	Tråd

Andra tekniska egenskaper



Larm vid öppen dörr	Ljudsignal & visuell
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Mängd kylmedia (gr)	68 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	135 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	34 dB(A) re 1 pW
Energiklass	C	**Kapacitet vid strömavbrott**	20 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	4 kg/24h
Totalvolym (dm3 eller liter)	294 l	**Klimatklass**	SN, N, ST, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	72 l	**EEI**	64 %


Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	222 l

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	100 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Ström	0,8 A	**Sladdens längd**	180 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	600 mm	**Djup med handtag**	768 mm
Djup utan handtag	728 mm	**Djup med dörr öppen 90°**	1197 mm
Höjd	1720 mm		
Bredd med maximal dörröppning	926 mm	**Djup på distanser**	20 mm



Alternative products



FAB30RCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB30RPG6

Gångjärnens position: Höger
Pastellgrön



FAB30RPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB30RBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB30RWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB30RRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd



FAB30RSV6

Gångjärnens position: Höger
Silver



FAB30ROR6

Gångjärnens position: Höger
Orange



FAB30RBE6

Gångjärnens position: Höger
Blå



FAB30RPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa

Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.



Energieffektivitetsklass C



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Air plus: håller maten färsk längre.