FAB5LBL3



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Bal
EAN kód	8017709274351

Design család

Esztétika	50-es évek stílusa	**Logó színe**	Króm
Szín	Fekete	**Oldalsó anyag**	Acél
Felületkezelés	Fényes	**Oldalsó szín**	Fekete
Dizájn	Lekerekített	**Logo**	Applied
Anyag	Hőformázott	**Ajtó polcok profilszíne**	Króm
Fogantyú	Külső	**Fiókok profilszíne**	Króm
Fogantyú típusa	Rögzített	**Az üvegpolc profiljának színe**	Króm
Fogantyú színe	Króm	**Alternatív színek állnak rendelkezésre**	Narancssárga, Pasztellkék, Fehér, Fekete, Krém, Pink, Piros, Ezüst, Pasztellzöld, Díszített / különleges

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Állítható polcok száma	2	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
Állítható polcok típusa	Üveg	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	1	**Palacktartó polcok száma**	1
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen	**Palackpolcok huzaltartóval**	Igen

Egyéb műszaki jellemzők

A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektronikus
Hűtőközeg gáz típusa	R600a
A kompresszor típusa	Szabvány
Hűtőközeg mennyisége (gramm)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




Éves energiafogyasztás	61 kWh/a
Energiahatékonysági osztály	D
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Teljes nettó volumen	34 l

A hűtőtér(terek) és a nem fagyasztott tér(terek) térfogatának összege	34 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	40 dB(A) re 1pW
Klímaosztály	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko
Elektromos csatlakozás névleges értéke	60 W
Jelenlegi	0,22 A

Feszültség (V)	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	100 cm


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
388
133
800
90°
411
741
284
388
120°
352



Not included accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

Symbols glossary (TT)



A+++: Az ezzel a szimbólummal ellátott készülékek további 30%-kal csökkenthetik az energiafogyasztást a szabványos A energiaszinthez képest.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



D energiahatékonysági osztály