

FAB5LBL6



| | |
|------------------------------|------------------|
| Família | Frigorífico |
| Instalação | Livre instalação |
| Categoria | 1 porta |
| Largura de referência | Até 60 cm |
| Altura de referência | Até 100 cm |
| Tecnologia | Estático |
| Descongelação | Automática |
| Tipo de dobradiças | Livre instalação |
| Dobradiças | Esquerdo |
| Código EAN | 8017709349837 |



Design

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---|-------------------|
| Design | Anni 50 | Cor do logótipo | Logótipo cromado |
| Cor | Preto | Material das laterais | Aço |
| Série | Arredondado | Cor das laterais | Preto |
| Acabamentos | Polido | Logótipo | Logótipo aplicado |
| Material da porta | Fibra termoformada | Cor do perfil das prateleiras | Cromado |
| Puxador | Externo | Cor dos perfis das gavetas | Cromado |
| Tipo de puxador | Fixo | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado |
| Cor do puxador | Cromado | | |

Composição do interior do frigorífico



| | | | |
|---|----------------------|--|-----|
| Compartiment types | | Nº de lâmpadas | 1 |
| Número de prateleiras ajustáveis | 2 | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Tipo de prateleiras ajustáveis | Ajustáveis em altura | Tipo de iluminação do frigorífico | LED |

Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| Compartimentos da porta ajustáveis | 1 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
| Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal | Sim | Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal | Sim |

Outras características técnicas

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo de controlo da temperatura | Eletrónico |
| Tipo de gás de refrigeração | R600a |
| Tipo de compressor | Compressor standard |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 19 g |
| Espuma expansiva de isolamento | Ciclopentano |

Performance / Etiqueta energética

| C A G | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| Consumo anual de energia | 49 kWh/a | Volume líquido do frigorífico | 34 l |
| Classe energética | C | Emissão de ruído aéreo | 36 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C | Classe climática | SN, N, ST, T |
| Volume líquido total | 34 l | EEI | 63 % |

Ligação elétrica

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal | 60 W | Frequência (Hz) | 50 Hz |
| Corrente (Amperes) | 0,3 A | Comprimento do cabo de alimentação | 100 cm |
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |

Dados de logística

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| Largura | 404 mm | Profundidade do produto incluindo o puxador | 570 mm |
| Profundidade (mm) | 500 mm | Profundidade do produto com porta aberta a 90° | 800 mm |
| Altura | 725 mm | Spacer depth | 30 mm |
| Largura do produto máx. com portas abertas | 707 mm | | |





Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

Alternative products



FAB5LPG6

Dobradiças: Esquerdo
Verde água



FAB5LPB6

Dobradiças: Esquerdo
Azul céu



FAB5LSV6

Dobradiças: Esquerdo
Silver



FAB5LCR6

Dobradiças: Esquerdo
Creme



FAB5LPK6

Dobradiças: Esquerdo
Cor de rosa



FAB5LWH6

Dobradiças: Esquerdo
Branco



FAB5LOR6

Dobradiças: Esquerdo
Laranja



FAB5LRD6

Dobradiças: Esquerdo
Vermelho

Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética: classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED: iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Classe de eficiência energética: classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.