

FAB5LOR5

**Семейство продуктов****Установка****Категория****Рекомендуемая ширина****Рекомендуемая высота****Тип охлаждения****Разморозка****Тип петель (шарнира)****Дверной упор****EAN-код**

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

До 60 см

До 100 см

Статический

Автоматическая

Стандартный

Слева

8017709299477



Эстетика

Эстетика**Цвет****Дизайн****Отделка****Материал****Ручка****Тип ручки****Цвет ручек**

Стиль 50-х г.г.

Оранжевый

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый полимер

Внешняя

Фиксированный

Хромированный

Цвет логотипа**Материал боковин****Цвет боковин****Логотип****Цвет профиля на полках дверцы****Цвет профиля на выдвижных ящиках****Цвет профиля на стеклянных полках**

Хромированный

Сталь

Оранжевый

Накладной

Хромированный

Хромированный

Хромированный

Характеристики холодильного отделения

**Количество регулируемых полок**

2

Тип регулируемых полок

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце

1

Количество полок для бутылок

1

Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
--	----	---	----

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электронный
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	19 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 D	A	G	
Годовое энергопотребление	61 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Класс энергоэффективности	D	Эмиссия воздушного акустического шума	40 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Климатический класс EEI	SN, N, ST, T 79 %
Полный объем	34 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	60 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Сила тока	0.3 А	Длина электрического кабеля	100 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	404 мм	Глубина с ручкой	570 мм
Глубина без ручек	500 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	800 мм
Высота изделия	725 мм	Глубина простоя	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		





Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5LRD5

Дверной упор: Слева
Красный



FAB5LWH5

Дверной упор: Слева
Белый



FAB5LSV5

Дверной упор: Слева
Серебристый



FAB5LPB5

Дверной упор: Слева
Пастельный голубой



FAB5LPG5

Дверной упор: Слева
Пастельный зеленый



FAB5LCR5

Дверной упор: Слева
Кремовый



FAB5LPK5

Дверной упор: Слева
Розовый



FAB5LBL5

Дверной упор: Слева
Черный

Symbols glossary



A++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности D