

FAB5LPB5



| | |
|-----------------------------|---------------|
| Οικογένεια προϊόντων | Ψυγείο |
| ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | Ελεύθερο |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Μονόπορτα |
| Πλάτος αναφοράς | Έως 60 cm cm |
| Ύψος αναφοράς | Έως 100 cm cm |
| ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ | Στατική |
| Απόψυξη | Αυτόματη |
| Τύπος μεντεσέ | Standard |
| Θέση μεντεσέ | Αριστερά |
| Κωδικός EAN | 8017709299484 |



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|
| Αισθητική | 50's Style | Χρώμα λογότυπου | Χρώμιο |
| Χρώμα | Σιέλ | Πλευρικό υλικό | Ατσάλι |
| Design | Στρογγυλεμένο | Χρώμα πλευράς | Σιέλ |
| Φινίρισμα | Γυαλιστερό | Λογότυπος | Εφαρμοσμένο |
| Υλικό | Θερμικό καλούπι | Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας | Χρώμιο |
| Λαβή | Εξωτερική | Χρώμα προφίλ συρταριών | Χρώμιο |
| Τύπος λαβής | Σταθερή | Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού | Χρώμιο |
| Χρώμα λαβής | Χρώμιο | | |

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



| | | | |
|------------------------------------|-------|---|-----|
| Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών | 2 | Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης | Ναι |
| Shelves material | Γυαλί | Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης) | Led |


ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας | 1 | Μπουκαλοθήκες | 1 |
| Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα | Ναι | Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα | Ναι |

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|------------------------------|---------------|
| Τύπος θερμοστάτη | Ηλεκτρονικός |
| Τύπος ψυκτικού αερίου | R600a |
| Τύπος μοτέρ | Standard |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr) | 19 g |
| Τύπος μόνωσης | Κυκλοπεντάνιο |

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

| | | | |
|--|----------|----------------------------|------------------|
|  | | | |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 61 kWh/a | Άθροισμα χώρων συντήρησης | 34 λίτρα |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | D | Εκπομπή αερόφερτου θορύβου | 40 dB(A) re 1 pW |
| Κλάση θορύβου | C | Κλιματική κλάση | SN, N, ST, T |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα | 34 λίτρα | EEI | 79 % |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| Ονομαστική ισχύς | 60 W | Συχνότητα (Hz) | 50/60 Hz |
| Ένταση ρεύματος | 0.3 A | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 100 cm |
| Τάση (V) | 220-240 V | Φις | (F;E) Σούκο |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Πλάτος (mm) | 404 mm | Βάθος με λαβή | 570 mm |
| Βάθος χωρίς λαβή | 500 mm | Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90° | 800 mm |
| ΥΨΟΣ | 725 mm | Βάθος αποστάτη | 30 mm |
| Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας | 707 mm | | |



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

Alternative products



FAB5LRD5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Κόκκινο



FAB5LPG5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Φιστικί



FAB5LCR5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μπεζ



FAB5LPK5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ροζ



FAB5LOR5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Πορτοκαλί



FAB5LWH5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Λευκό



FAB5LSV5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Ασημί



FAB5LBL5

Θέση μεντεσέ: Αριστερά
Μαύρο

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



A+++ : Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάσταση A.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D