

FAB5LPB6



Семейство продуктов

Установка

Категория

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

До 60 см

До 100 см

Статический

Автоматическая

Стандартный

Слева

8017709349929



Эстетика

Эстетика

Цвет

Дизайн

Отделка

Материал

Ручка

Тип ручки

Цвет ручек

Стиль 50-х г.г.

Пастельный голубой

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый полимер

Внешняя

Фиксированный

Хромированный

Цвет логотипа

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках

Хромированный

Сталь

Пастельный голубой

Накладной

Хромированный

Хромированный

Хромированный

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок

2

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип регулируемых полок

Стекло

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Количество ламп подсветки

1

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце

1

Количество полок для бутылок

1

Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да	Полка для бутылок с металлической окантовкой	Да
--	----	---	----

Другие технические характеристики

Тип контроля температуры	Электронный
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	19 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 C	A G		
Годовое энергопотребление	49 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Класс энергоэффективности	C	Эмиссия воздушного акустического шума	36 дБ(А) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Климатический класс EEI	SN, N, ST, T
Полный объем	34 л		63 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	60 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0.3 А	Длина электрического кабеля	100 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	404 мм	Глубина с ручкой	570 мм
Глубина без ручек	500 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	800 мм
Высота изделия	725 мм	Глубина проставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		





Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5LPG6

Дверной упор: Слева
Пастельный зеленый



FAB5LWH6

Дверной упор: Слева
Белый



FAB5LOR6

Дверной упор: Слева
Оранжевый



FAB5LCR6

Дверной упор: Слева
Кремовый



FAB5LPK6

Дверной упор: Слева
Розовый



FAB5LSV6

Дверной упор: Слева
Серебристый



FAB5LBL6

Дверной упор: Слева
Черный



FAB5LRD6

Дверной упор: Слева
Красный

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности С