# FAB5LRD5




| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Холодильник |
| **Встановлення** | Встановлюваний окремо |
| **Категорія** | Одні двері |
| **Рекомендуемая ширина** | До 60 |
| **Рекомендуемая высота** | До 100 |
| **Тип охолодження** | Статичний |
| **Розморожування** | Автоматична |
| **Кріплення фасадів** | Стандартний |
| **Дверний упор** | Ліва |
| **Код** EAN | 8017709299514 |

## Естетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Естетика** | Стиль 50-х | **Колір логотипу** | Хром |
| **Колір** | Червоний | **Матеріал боковин** | Сталь |
| **Оздоблення** | Глянцевий | **Колір бічних панелей** | Червоний |
| **Дизайн** | Заокруглена | **Логотип** | Накладний |
| **Матеріал** | Термоформуючий полімер | **Цвет профиля на полках дверцы** | Хром |
| **Ручка** | Зовнішній | | |
| **Тип ручки** | Фіксований | **Цвет профиля на выдвижных ящиках** | Хром |
| **Колір ручки** | Хром | | |
| | | **Цвет профиля на стеклянных полках** | Хром |

## Характеристики холодильного відділення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість регульованих полиць** | 2 | **Внутрішнє підсвічування холодильного відділення** | Так |
| **Тип регульованих полиць** | Скло | **Тип підсвічування холодильного відділення** | LED |

## Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість регульованих полиць на дверцятах** | 1 | **Кількість полиць для пляшок** | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Регульована полиця з металевою окантовкою** | Так | **Полиця для пляшок з металевою окантовкою** | Так |

## Інші технічні характеристики

| | |
|---|---|
| **Тип контролю температури** | Електронний |
| **Тип холодоагенту** | R600a |
| **Тип компресора** | Стандартний |
| **Кількість холодоагенту (г)** | 19 g |
| **Піноутворювач** | Циклопентан |


## Енергоефективність



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 61 кВт/год | **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 34 л |
| **Клас енергоефективності** | D | | |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | C | **Рівень шуму при викиді повітря** | 40 дБ(A) re 1пВт |
| **Полный объем** | 34 л | **Кліматичний клас** | SN, N, ST, T |
| | | **EEI** | 79 % |

## Електричне підключення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Тип електричної вилки** | (F;E) Schuko | **Напруга (В)** | 220-240 В |
| **Номінальна потужність** | 60 Вт | **Частота струму (Гц)** | 50/60 Гц |
| **Сила струму (А)** | 0.3 A | **Довжина електричного кабелю** | 100 см |


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
388
133
800
90°
411
741
284
388
120°
352



## Not included accessories

**KITCABLE90UK**

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

# Symbols glossary (TT)



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности D



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.