

# FAB5LRD6



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Família</b>               | Frigorífico      |
| <b>Instalação</b>            | Livre instalação |
| <b>Categoria</b>             | 1 porta          |
| <b>Largura de referência</b> | Até 60 cm        |
| <b>Altura de referência</b>  | Até 100 cm       |
| <b>Tecnologia</b>            | Estático         |
| <b>Descongelação</b>         | Automática       |
| <b>Tipo de dobradiças</b>    | Livre instalação |
| <b>Dobradiças</b>            | Esquerdo         |
| <b>Código EAN</b>            | 8017709349981    |



## Design

|                          |                    |   |                      |
|--------------------------|--------------------|---|----------------------|
| <b>Design</b>            | Anni 50            | <b>Cor do logótipo</b>                      | Logótipo cromado     |
| <b>Cor</b>               | Vermelho           | <b>Material das laterais</b>                | Aço                  |
| <b>Série</b>             | Arredondado        | <b>Cor das laterais</b>                     | Laterais em vermelho |
| <b>Acabamentos</b>       | Polido             | <b>Logótipo</b>                             | Logótipo aplicado    |
| <b>Material da porta</b> | Fibra termoformada | <b>Cor do perfil das prateleiras</b>        | Cromado              |
| <b>Puxador</b>           | Externo            | <b>Cor dos perfis das gavetas</b>           | Cromado              |
| <b>Tipo de puxador</b>   | Fixo               | <b>Cor do perfil da prateleira de vidro</b> | Cromado              |
| <b>Cor do puxador</b>    | Cromado            |   |                      |

## Composição do interior do frigorífico



|   |                      |   |     |
|---|----------------------|---|-----|
| <b>Número de prateleiras ajustáveis</b> | 2                    | <b>Illuminação interna do frigorífico</b> | Sim |
| <b>Tipo de prateleiras ajustáveis</b>   | Ajustáveis em altura | <b>Tipo de iluminação do frigorífico</b>  | LED |
| <b>Nº de lâmpadas</b>                   | 1                    |   |     |

## Composição do interior da porta do frigorífico

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| <b>Compartimentos da porta ajustáveis</b>                    | 1   | <b>Compartimentos da porta para garrafas</b>                    | 1   |
| <b>Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal</b> | Sim | <b>Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal</b> | Sim |

## Outras características técnicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo de controlo da temperatura  | Eletrónico          |
| Tipo de gás de refrigeração      | R600a               |
| Tipo de compressor               | Compressor standard |
| Quantidade de refrigerante (gr.) | 19 g                |
| Espuma expansiva de isolamento   | Ciclopentano        |

## Performance / Etiqueta energética

| C<br>A<br>G                      |          |                               |                  |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| Consumo anual de energia         | 49 kWh/a | Volume líquido do frigorífico | 34 l             |
| Classe energética                | C        | Emissão de ruído aéreo        | 36 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C        | Classe climática              | SN, N, ST, T     |
| Volume líquido total             | 34 l     | EEI                           | 63 %             |

## Ligação elétrica

|                    |           |                                    |              |
|--------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Potência nominal   | 60 W      | Frequência (Hz)                    | 50 Hz        |
| Corrente (Amperes) | 0,3 A     | Comprimento do cabo de alimentação | 100 cm       |
| Tensão (Volts)     | 220-240 V | Ficha elétrica                     | (F;E) Schuko |

## Dados de logística

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Largura                                    | 404 mm | Profundidade do produto incluindo o puxador    | 570 mm |
| Profundidade (mm)                          | 500 mm | Profundidade do produto com porta aberta a 90° | 800 mm |
| Altura                                     | 725 mm | Spacer depth                                   | 30 mm  |
| Largura do produto máx. com portas abertas | 707 mm |  |        |





---

## Acessórios Compatíveis

---

KITCABLE90UK

## Alternative products



**FAB5LPG6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Verde água



**FAB5LPB6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Azul céu



**FAB5LSV6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Silver



**FAB5LBL6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Preto



**FAB5LPK6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Cor de rosa



**FAB5LWH6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Branco



**FAB5LOR6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Laranja



**FAB5LCR6**

**Dobradiças:** Esquerdo  
Creme

## Symbols glossary



**Descongelação:** sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



**Classe de eficiência energética:** classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



**Iluminação por LED:** iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



**Classe de eficiência energética:** classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.