

FAB5LWH6



| | |
|------------------|---------------|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 1-türig |
| Referenzbreite | Bis 60 cm cm |
| Referenzhöhe | Bis 100 cm cm |
| Kühlsystem | Statisch |
| Abtausystem | Automatisch |
| Scharniersystem | Standard |
| Türanschlag | Links |
| EAN-Code | 8017709350024 |



Ästhetik

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--------|
| Ästhetik | 50's Style | Farbe/Ausführung des Markenlogos | Chrom |
| Farbe | Weiß | Material der Seitenwände | Metall |
| Design | Bombiert | Farbe/Ausführung der Seitenwände | Weiß |
| Oberfläche | Hochglanz | Markenlogo | 3D |
| Ausführung der Gerätetür | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen | Chrom |
| Position des Türgriffs | Extern | Farbe der Griffleisten der Schubladen | Chrom |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs | Chrom | | |

Aufteilung Kühlteil



| | | | |
|--|-----------------|--------------------------------|-----|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Regalmaterial | Sicherheitsglas | Art der Innenbeleuchtung | LED |
| Anzahl der Beleuchtungen | 1 | | |

Aufteilung Innentür Kühlteil


| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl der Flaschenborde | 1 |
|--------------------------|---|

| | | | |
|--|----|--------------------------------------|----|
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 1 | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling | Ja | | |

Weitere technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Temperatursteuerung | Elektronisch |
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Standard |
| Füllmenge des Kältemittels | 19 g |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | | | |
|--|-------------|--|------------------|
|  | | | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 49 kWh/Jahr | Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 34 l |
| Energieeffizienzklasse | C | Luftschallemissionen | 36 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | C | Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 34 l | EI | 63 % |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 60 W | Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 0,3 A | Länge Netzkabel | 100 cm |
| Spannung | 220-240 V | Netzstecker | (F;E) Schuko |

Logistik-Informationen

| | | | |
|--|--------|---|--------|
| Produktbreite | 404 mm | Produkttiefe mit Türgriff | 570 mm |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 500 mm | Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter | 800 mm |
| Produkthöhe | 725 mm | Abstandshalter | |
| Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel | 707 mm | Abstandshalter | 30 mm |



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Alternative Produkte



FAB5LPG6

Türanschlag: Links
Pastellgrün



FAB5LPB6

Türanschlag: Links
Pastellblau



FAB5LOR6

Türanschlag: Links
Orange



FAB5LCR6

Türanschlag: Links
Creme



FAB5LPK6

Türanschlag: Links
Cadillac Pink



FAB5LSV6

Türanschlag: Links
Silber



FAB5LBL6





Türanschlag: Links
Schwarz



FAB5LRD6

Türanschlag: Links
Rot

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |  | A+++ : Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |  | Energieeffizienzklasse C |