

FAB5LWH6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	До 100 cm
Тип охолодження	Статичний
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709350024



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Колір логотипу	Хром
Колір	Білий	Матеріал боковин	Сталь
Дизайн	Заокруглена	Колір бічних панелей	Білий
Оздоблення	Глянцевий	Логотип	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Тип ручки	Фіксований	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Колір ручки	Хром		

Характеристики холодильного відділення



Кількість регульованих полиць	2	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Матеріал полок	Скло	Тип підсвічування холодильного відділення	LED
Кількість ламп в холодильному відділенні	1		

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах	1	Кількість полиць для пляшок	1
---	---	------------------------------------	---

Регульована полиця з
металевою окантовкою

Так

Полиця для пляшок з
металевою окантовкою

Так

Інші технічні характеристики

Тип контролю температури

Електронний

Тип холодоагенту

R600a

Тип компресора

Стандартний

Кількість холодоагенту (г)

19 g

Піноутворювач

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое
енергопотребление 49 кВт/год

Клас
енергоефективності C

Класс эмиссии
воздушного
акустического шума C

Полный объем 34 л

Сумма объемов
холодильного 34 л

отделения и
незамерзающего
отделения

Рівень шуму при викиді
повітря 36 дБ(A) re 1пВт

Кліматичний клас
EЕI SN, N, ST, T
63 %

Електричне підключення

Номинальная мощность 60 Вт

Сила струму (А) 0.3 А

Напряга (В) 220-240 В

Частота струму (Гц) 50 Гц

Довжина електричного
кабелю 100 см

Тип електричної вилки
Европейская вилка для
переменного тока

Логістична інформація

Ширина 404 мм

Глибина без ручок 500 мм

Висота 725 мм

Ширина с дверцей,
открытой на 90° (мм) 707 мм

Глибина з ручками 570 мм

Глибина з дверцятами,
відкритими на 90° 800 мм

Глибина проставки 30 мм



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений



FAB5LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB5LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB5LCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB5LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB5LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB5LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB5LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний

Symbols glossary



A+++ : класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Класс энергоэффективности C