

FAB5RBL5



Семейство продуктов

Установка

Категория

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

До 60 см

До 100 см

Статический

Автоматическая

Стандартный

Справа

8017709299545



Эстетика

Эстетика

Цвет

Дизайн

Отделка

Материал

Ручка

Тип ручки

Цвет ручек

Стиль 50-х г.г.

Черный

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый полимер

Внешняя

Фиксированный

Хромированный

Цвет логотипа

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках

Хромированный

Сталь

Черный

Накладной

Хромированный

Хромированный

Хромированный

Характеристики холодильного отделения



Количество регулируемых полок

2

Тип регулируемых полок

Стекло

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип подсветки холодильного отделения

LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце

1

Количество полок для бутылок

1

| | | | |
|--|----|---|----|
| Регулируемая полка с металлической окантовкой | Да | Полка для бутылок с металлической окантовкой | Да |
|--|----|---|----|

Другие технические характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Тип контроля температуры | Электронный |
| Тип хладагента | R600a |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Количество хладагента (г) | 19 g |
| Вспенивающий агент | Циклопентан |

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

|  | | | |
|--|------------|--|----------------------|
| Годовое энергопотребление | 61 кВт/год | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 34 л |
| Класс энергоэффективности | D | Эмиссия воздушного акустического шума | 40 дБ(А) re 1пВт |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума | C | Климатический класс EEI | SN, N, ST, T 79 % |
| Полный объем | 34 л | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|
| Номинальная мощность | 60 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 0,3 А | Длина электрического кабеля | 100 см |
| Напряжение | 220-240 В | Тип электрической вилки | (F;E) Schuko |

Логистическая информация

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Ширина изделия (мм) | 404 мм | Глубина с ручкой | 570 мм |
| Глубина без ручек | 500 мм | Глубина с дверцей, открытой на 90° | 800 мм |
| Высота изделия | 725 мм | Глубина простоя | 30 мм |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 707 мм | | |





Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

Alternative products



FAB5RPB5

Дверной упор: Справа
Пастельный голубой



FAB5RCR5

Дверной упор: Справа
Кремовый



FAB5RRD5

Дверной упор: Справа
Красный



FAB5RDUJ5

Дверной упор: Справа
Декорированный / Специальный



FAB5RSV5

Дверной упор: Справа
Серебристый



FAB5RPK5

Дверной упор: Справа
Розовый



FAB5RWH5

Дверной упор: Справа
Белый



FAB5RPG5

Дверной упор: Справа
Пастельный зеленый



FAB5ROR5

Дверной упор: Справа
Оранжевый

Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



A+++: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности D



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.