

## FAB5RBL6



**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**  
**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ**  
**Πλάτος αναφοράς**  
**Ύψος αναφοράς**  
**ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ**  
**Απόψυξη**  
**Τύπος μεντεσέ**  
**Θέση μεντεσέ**  
**Κωδικός EAN**

Ψυγείο  
 Ελεύθερο  
 Μονόπορτα  
 Έως 60 cm cm  
 Έως 100 cm cm  
 Στατική  
 Αυτόματη  
 Standard  
 Δεξιά  
 8017709349844



### ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	50's Style	<b>Χρώμα λογότυπου</b>	Χρώμιο
<b>Χρώμα</b>	Μαύρο	<b>Πλευρικό υλικό</b>	Ατσάλι
<b>Design</b>	Στρογγυλεμένο	<b>Χρώμα πλευράς</b>	Μαύρο
<b>Φινίρισμα</b>	Γυαλιστερό	<b>Λογότυπος</b>	Εφαρμοσμένο
<b>Υλικό</b>	Θερμικό καλούπι	<b>Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας</b>	Χρώμιο
<b>Λαβή</b>	Εξωτερική	<b>Χρώμα προφίλ συρταριών</b>	Χρώμιο
<b>Τύπος λαβής</b>	Σταθερή	<b>Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού</b>	Χρώμιο
<b>Χρώμα λαβής</b>	Χρώμιο		

### ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



<b>Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών</b>	2	<b>Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης</b>	Ναι
<b>Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών</b>	Γυαλί	<b>Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)</b>	Led
<b>Αριθμός φώτων συντήρησης</b>	1		

### ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

<b>Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας</b>	1	<b>Μπουκαλοθήκες</b>	1
		<b>Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα</b>	Ναι

Ρυθμιζόμενα ράφια  
πόρτας με μεταλλικό  
στήριγμα

Ναι

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας

No

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	19 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	49 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	34 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	C	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	36 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	C	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα	EEL	63 %

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	60 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,3 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	404 mm	Βάθος με λαβή	570 mm
Βάθος χωρίς λαβή	500 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	800 mm
ΥΨΟΣ	725 mm	Βάθος αποστάτη	30 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	707 mm		



---

## Compatible Accessories

---

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

## Alternative products



**FAB5RWH6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Λευκό



**FAB5RDGC6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Διακοσμημένο / Ειδικό



**FAB5RDCCBL6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Μαύρο



**FAB5RCR6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Μπεζ



**FAB5RPK6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Ροζ



**FAB5RDGME6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Διακοσμημένο / Ειδικό



**FAB5ROR6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Πορτοκαλί



**FAB5RRD6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Κόκκινο



**FAB5RDCCR6**

**Θέση μεντεσέ:**  
Κόκκινο



**FAB5RDUJ6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Διακοσμημένο / Ειδικό



**FAB5RSV6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Ασημί



**FAB5RPG6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Φιστικί



**FAB5RPB6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά  
Σιέλ



**FAB5LCR6**

**Θέση μεντεσέ:** Αριστερά  
Μπεζ

**FAB5RDAPO6**

**Θέση μεντεσέ:**  
Διακοσμημένο / Ειδικό

## Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



A+++: Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάσταση A.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης C