

## FAB5RCR6



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Встановлюваний окремо
<b>Категорія</b>	Одні двері
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	До 100 см
<b>Тип охолодження</b>	Статичний
<b>Розморожування</b>	Автоматична
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Дверний упор</b>	Права
<b>Код EAN</b>	8017709349868



### Естетика

<b>Естетика</b>	Стиль 50-х	<b>Тип ручки</b>	Фіксований
<b>Колір</b>	Кремовий	<b>Колір ручки</b>	Хром
<b>Дизайн</b>	Заокруглена	<b>Колір логотипу</b>	Хром
<b>Оздоблення</b>	Глянцевий	<b>Матеріал боковин</b>	Сталь
<b>Матеріал</b>	Термоформуючий полімер	<b>Колір бічних панелей</b>	Кремовий
<b>Ручка</b>	Зовнішній	<b>Логотип</b>	Накладний

### Характеристики холодильного відділення



<b>Кількість регульованих полиць</b>	2	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Матеріал полок</b>	Скло	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED
<b>Кількість ламп в холодильному відділенні</b>	1		


### Дверцята холодильного відділення

<b>Кількість регульованих полиць на дверцятах</b>	1	<b>Кількість полиць для пляшок</b>	1
<b>Регульована полиця з металевою окантовкою</b>	Так	<b>Полиця для пляшок з металевою окантовкою</b>	Так

### Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електронний
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Стандартний
Кількість холодоагенту (г)	19 г
Піноутворювач	Циклопентан

## Енергоефективність

			
Годовое энергопотребление	49 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	34 л
Клас енергоефективності	C	Рівень шуму при викиді повітря	36 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Полный объем	34 л	EЕI	63 %

## Електричне підключення

Номинальная мощность	60 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	0,3 А	Довжина електричного кабелю	200 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

## Логістична інформація

Ширина	404 мм	Глибина з ручками	570 мм
Глибина без ручок	500 мм	Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	800 мм
Висота	725 мм	Глибина проставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

## Alternative products



FAB5RWH6

**Дверний упор:** Права  
Білий



FAB5RDUJ6

**Дверний упор:** Права  
Декорований / Спеціальний



FAB5RPG6

**Дверний упор:** Права  
Пастельно-зелений



FAB5RPB6

**Дверний упор:** Права  
Пастельно-блакитний



FAB5RBL6

**Дверний упор:** Права  
Чорний



FAB5ROR6

**Дверний упор:** Права  
Помаранчевий



FAB5RRD6

**Дверний упор:** Права  
Червоний



FAB5RDGC6

**Дверний упор:** Права  
Декорований / Спеціальний



FAB5RSV6

**Дверний упор:** Права  
Сріблястий



FAB5RPK6

**Дверний упор:** Права  
Рожевий



FAB5RDGME6

**Дверний упор:** Права  
Декорований / Спеціальний



FAB5LCR6

**Дверний упор:** Ліва  
Кремовий

FAB5RDAPO6

**Дверний упор:**  
Декорований / Спеціальний

---

## Symbols glossary

---



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности С