

FAB5RDGC5



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	Upp till 100 cm
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709330798



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Typ av handtag	Fast
Färg	Dekoration/Specialfärg	Handtagets färg	Krom
Specialfärger	Carretto	Färg på logo	Krom
Design	Rundad	Sidopartiernas material	Stål
Finish	Högblank	Sidornas färg	Blå
Serie	Divina Cucina	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhyllsprofiler	Krom
Samarbeten	Smeg & Dolce&Gabbana	Färg på lådprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på hyllprofiler	Krom

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	2	Belysning kyl	Ja
Shelves material	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Antal ljuskällor	1		


Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja	Flaskställ med metalltråd	Ja

Andra tekniska egenskaper

Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	19 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

 Årlig energianvändning (kWh/år)	61 kWh/a	Summan av lågtemperaturfacket/-ens och kylfacket/-ens volymer	34 l
Energiklass	D	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	40 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	34 l	EEl	79 %

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	60 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	0.3 A	Sladdens längd	100 cm
Volt (V)	220-240 V	Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	404 mm	Djup med handtag	570 mm
Djup utan handtag	500 mm	Djup med dörr öppen 90°	800 mm
Höjd	725 mm	Djup på distanser	30 mm
Bredd med maximal dörröppning	707 mm		

Kompatibela Tillbehör

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

Symbols glossary



A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass D