

FAB5RDGC6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709349882



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Sonderedition Dekor/Sonderfarbe Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Serie Divina Cucina Ausführung der **Thermogeformt** Gerätetür

Zusammenarbeit Gabbana

Position des Türgriffs

Carretto Collection

Smeg und Dolce &

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo

Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Schubladen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Chrom

Chrom

Metall

Blau

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren Einlegeböden

Anzahl der Beleuchtungen 2

1

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des Kühlteils

> Art der Innenbeleuchtung

Ja

LED

Kühlteil



Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der 1 Anzahl der

höhenverstellbaren Flaschenborde Türablagen Flaschenbord mit

1

Türablagen Flaschenbord mit Ja
Türablagen mit Metall- Ja Metall-Schutzreling

Schutzreling

Weitere technische Eigenschaften

TemperatursteuerungElektronischKältemittelR600aKompressorStandardFüllmenge des Kältemittels19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Jährlicher 49 kWh/Jahr

Jährlicher49 kWh/JahrSumme der Rauminhalte34 lEnergieverbrauchder Kaltlagerfächer und

Energieeffizienzklasse C der Kühlfächer

Luftschallemissionsklasse C Luftschallemissionen 36 dB(A) re 1 pW Gesamtrauminhalt (in 34 l Klimaklassen SN, N, ST, T

dm3 oder I) EEI 63 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 60 W Frequenz 50 Hz
Gesamtanschlusswert Länge Netzkahel 100 cm

Absicherung 0,3 A Netzstecker (F;E) Schuko
Spannung 220-240 V

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm Produkttiefe mit Türgriff 570 mm Produkttiefe ohne 500 mm Produkttiefe bei 90° 800 mm

Türgriff Türöffnungswinkel inkl.

Produkthöhe 725 mm Abstandshalter

Produktbreite bei max. 707 mm Abstandshalter 30 mm Türöffnungswinkel



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



Alternative Produkte



FAB5RWH6

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB5RDUJ6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5RSV6

Türanschlag: Rechts Silber



FAB5RPG6

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB5RPB6

Türanschlag: Rechts Pastellblau



FAB5RBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB5ROR6

Türanschlag: Rechts Orange



FAB5RRD6

Türanschlag: Rechts Rot



FAB5RDCCRD6

Türanschlag: Rot



FAB5RDCCBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB5RCR6

Türanschlag: Rechts Creme



FAB5RPK6

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB5RDGME6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5LCR6

Türanschlag: Links Creme



Türanschlag: Sonderedition



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Energieeffizienzklasse C



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.