

FAB5RDGME5



| | |
|-----------------|---------------|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | En låge |
| Referencebredde | Indtil 60 cm |
| Referencehøjde | Indtil 100 cm |
| Køletype | Statisk |
| Optøning | Automatisk |
| Hængseltype | Standard |
| Køkkenpanel | Ikke leveret |
| Hængselposition | Højre |
| EAN-kode | 8017709330767 |



Æstetik

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| Æstetik | 50's Style | Håndtagstype | Fast |
| Farve | Decorated / Special | Håndtag farve | Krom |
| Dekoration / Specialfarve | Blu Mediterraneo | Logofarve | Krom |
| Design | Afrundet | Sidemateriale | Stål |
| Finish | Blank | Sidefarve | Blå |
| Serie | Blu Mediterraneo | Logo | Benyttet |
| Materiale | Varmestøbt | Dørhylder, profil farve | Krom |
| Samarbejde | Smeg & Dolce&Gabbana | Skuffer profilfarve | Krom |
| Håndtag | Ekstern | Farve på glashyldeprofil | Krom |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| Antal justerbare hylder | 2 | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Shelves material | Glas | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |

Køleskab indvendig låge

| | | | |
|-----------------------------------|----|------------------------------|----|
| Antal justerbare balkoner | 1 | Antal flaskebalkoner | 1 |
| Justerbare balkoner med metaltråd | Ja | Flaskebalkoner med metaltråd | Ja |

Andre tekniske egenskaber

| | |
|------------------------|-------------|
| Temperaturstyringstype | Elektronisk |
| Kølemiddelgas, type | R600a |
| Type af kompressor | Standard |
| Kølemiddel mængde (gr) | 19 g |
| Ventileringsmiddel | Cyklopentan |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



| | | | |
|--|----------|---|------------------|
| Årligt strømforbrug | 61 kWh/a | Summen af mængderne i 34 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | |
| Energieffektivitetsklasse | D | Lydniveau | 40 dB(A) re 1 pW |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | C | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Samlet nettovolumen | 34 l | EEl | 79 % |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|--------------|
| Elektrisk klassificering | 60 W | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Nuværende | 0,3 A | Kabellængde | 100 cm |
| Spænding (V) | 220-240 V | Stik | (F;E) Schuko |

Logistiske oplysninger

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--|--------|
| Bredde | 404 mm | Produktdybde med håndtag | 570 mm |
| Dybde uden håndtag | 500 mm | Produktdybde med lågerne åbne ved 90 ° | 800 mm |
| Højde med fødder | 725 mm | Afstandsstykke dybde | 30 mm |
| Produktbredde med maksimal lågeåbning | 707 mm | | |

Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



A+++ : Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



Energieffektivitetsklasse D