

FAB5RDGME5



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Reference width	Until 60
Reference height	Until 100
Tecnologia	Estático
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Painel do móvel	Não fornecido
Dobradiças	Dobradiças à direita
Código EAN	8017709330767



Design

Design	Anni 50	Tipo de puxador	Puxador fixo
Design	Blu Mediterraneo	Cor do puxador	Puxador cromado
Cor	Decoração especial	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Polido	Material das laterais	Laterais em aço
Decoração especial	Blu Mediterraneo	Cor das laterais	Laterais em azul
Co-branding	Smeg & Dolce&Gabbana	Logótipo	Logótipo aplicado
Série	Arredondado	Cor do perfil das prateleiras	Cromado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor dos perfis das gavetas	Cromado
Puxador	Puxador externo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	2	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
------------------------------------	---	---------------------------------------	---

Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal Sim

Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura

Temperatura controlada eletronicamente

Tipo de gás de refrigeração

R600a

Tipo de compressor

Compressor standard

Quantidade de refrigerante (gr.)

19 g

Espuma expansiva de isolamento

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia 61 kWh/a

Classe energética D

Classe de emissão de ruído aéreo C

Volume net total 34 l

Volume líquido do frigorífico 34 l

Emissão de ruído aéreo 40 dB(A) re 1pW

Classe climática SN, N, ST, T

EEl 79 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica (F;E) Schuko

Potência nominal 60 W

Corrente (Amperes) 0,3 A

Tensão (Volts) 220-240 V

Frequência (Hz) 50/60 Hz

Comprimento do cabo de alimentação 100 cm

Not included accessories

KITCABLE90UK

Symbols glossary (TT)



Descongelación: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.