

FAB5RDUJ6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709349899



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe	Sonderedition	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Dekor/Sonderfarbe	Union Jack	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Blau
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung	LED
Anzahl der Beleuchtungen	1		


Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektronisch
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	19 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021


 Jährlicher Energieverbrauch	49 kWh/Jahr	Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	34 l
Energieeffizienzklasse	C	Luftschallemissionen	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	34 l	EEl	63 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	60 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0,3 A	Länge Netzkabel	100 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	404 mm	Produkttiefe mit Türgriff	570 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	500 mm	Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	800 mm
Produkthöhe	725 mm	Abstandshalter	30 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	707 mm		



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Alternative Produkte



FAB5RWH6

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB5RSV6

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB5RPG6

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB5RPB6

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB5RBL6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB5ROR6

Türanschlag: Rechts
Orange



FAB5RRD6

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB5RDGC6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB5RCR6

Türanschlag: Rechts
Creme



FAB5RPK6

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink



FAB5RDGME6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition







FAB5LCR6

Türanschlag: Links
Creme

FAB5RDAPO6

Türanschlag:
Sonderedition

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken. |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |  | Energieeffizienzklasse C |