

FAB5RPB6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709349936



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Pastellblau Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der

Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Thermogeformt

Chrom

2

1

Farbe/Ausführung des

Markenlogos Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Chrom

Metall

Pastellblau

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren

Einlegeböden

Art der höhenverstellbaren

Einlegeböden Anzahl der Beleuchtungen Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des Kühlteils

Art der Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil



Anzahl der 1 höhenverstellbaren

Türablagen

Türablagen mit Metall-

Schutzreling

Anzahl der Flaschenborde

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling la

1

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

lährlicher

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse Luftschallemissionsklasse C

Gesamtrauminhalt (in

49 kWh/Jahr

34 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341 der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 36 dB(A) re 1 pW Klimaklassen SN, N, ST, T

EEI 63 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 60 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0,3 A Spannung 220-240 V Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker

50 Hz 100 cm (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm 500 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

Produkthöhe

Produktbreite bei max.

725 mm 707 mm Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. **Abstandshalter**


Abstandshalter

Produkttiefe mit Türgriff 570 mm 800 mm

30 mm

Türöffnungswinkel







Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



Alternative Produkte



FAB5RWH6

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB5RDGC6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5RDCCBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB5RCR6

Türanschlag: Rechts Creme



FAB5RPK6

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB5RBL6

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB5ROR6

Türanschlag: Rechts Orange



FAB5RRD6

Türanschlag: Rechts Rot



FAB5RDCCRD6

Türanschlag: Rot



FAB5RDUJ6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5RSV6

Türanschlag: Rechts Silber



FAB5RPG6

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB5RDGME6

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5LCR6

Türanschlag: Links Creme



Türanschlag: Sonderedition



Symbols glossary



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Energieeffizienzklasse C



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.