

# FAB5RPG6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709349950



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Pastellgrün	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Pastellgrün
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom		

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung	LED
Anzahl der Beleuchtungen	1		

## Aufteilung Innentür Kühlteil


Anzahl der Flaschenborde	1
--------------------------	---

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

## Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektronisch
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	19 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

 <b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	49 kWh/Jahr	<b>Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer</b>	34 l
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C	<b>Luftschallemissionen</b>	36 dB(A) re 1 pW
<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C	<b>Klimaklassen</b>	SN, N, ST, T
<b>Gesamtrauminhalt (in dm<sup>3</sup> oder l)</b>	34 l	<b>EI</b>	63 %

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	60 W	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Absicherung</b>	0,3 A	<b>Länge Netzkabel</b>	100 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

<b>Produktbreite</b>	404 mm	<b>Produkttiefe mit Türgriff</b>	570 mm
<b>Produkttiefe ohne Türgriff</b>	500 mm	<b>Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter</b>	800 mm
<b>Produkthöhe</b>	725 mm	<b>Abstandshalter</b>	
<b>Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel</b>	707 mm	<b>Abstandshalter</b>	30 mm



---

## Kompatibel Zubehör

---

**KITCABLE90UK**

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

## Alternative Produkte



**FAB5RWH6**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB5RDGC6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB5RDUJ6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB5RSV6**

**Türanschlag:** Rechts  
Silber



**FAB5RCR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB5RPK6**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB5RPB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB5RDGME6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB5RBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz



**FAB5LCR6**

**Türanschlag:** Links  
Creme



**FAB5ROR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange

**FAB5RDAPO6**

**Türanschlag:**  
Sonderedition







**FAB5RRD6**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot

---

## Symbolverzeichnis

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken. |
|  | Energieeffizienzklasse C   |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.          |