FAB5RSV5



Οικογένεια προϊόντων	Ψυγείο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	Ελεύθερο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μονόπορτα
Πλάτος αναφοράς	Έως 60 cm
Ύψος αναφοράς	Έως 100 cm
ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ	Στατική
Απόψυξη	Αυτόματη
Τύπος μεντεσέ	Standard
Θέση μεντεσέ	Δεξιά
Κωδικός EAN	8017709299620

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Στυλ 50 's
Χρωμα	Γκρι
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Design	Στρογγυλεμένο
Υλικό	Θερμικό καλούπι
Λαβή	Εξωτερική
Τύπος λαβής	Σταθερή
Χρώμα λαβής	Χρώμιο
Χρώμα λογότυπου	Χρώμιο
Πλευρικό υλικό	Ατσάλι
Χρώμα πλευράς	Ασημί
Logo	Εφαρμοσμένο
Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ συρταριών	Χρώμιο
Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού	Χρώμιο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών	2
Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών	Γυαλί
Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης	Ναι
Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)	LED

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας	1
Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα	Ναι
Μπουκαλοθήκες	1
Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα	Ναι

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	61 kWh/a	**Άθροισμα χώρων συντήρησης**	34 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D	**Εκπομπή αερόφερτου θορύβου**	40 dB(A) re 1pW
Κλάση θορύβου	C	**Κλιματική κλάση**	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα	**EEI**	79 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Βύσμα	(F;E) Σούκο	**Τάση (V)**	220-240 V
Ονομαστική ισχύς	60 W	**Συχνότητα (Hz)**	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	0.3 A	**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας**	100 cm





Not included accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

Symbols glossary (TT)



A+++: Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάταξη A.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D