

# FAB5RWH5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

**EAN-Code** 8017709299637



### Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Weiß Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Gerätetür

Position des Türgriffs

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Thermogeformt

Extern

Ausführung/Position des Fest fixiert

Chrom

Farbe/Ausführung des

Markenlogos Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten

der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Chrom

Metall

Weiß

3D

Chrom

Chrom

Chrom

### Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der

höhenverstellbaren Einlegeböden

2

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Kühlteils Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

**LED** 

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall- Ja Schutzreling Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja

### Weitere technische Eigenschaften

1

TemperatursteuerungElektronischKältemittelR600aKompressorStandardFüllmenge des Kältemittels19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

### Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D A A

**Jährlicher** 61 kWh/Jahr

Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse D Luftschallemissionsklasse C Gesamtrauminhalt (in 34 l

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341 der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen40 dB(A) re 1 pWKlimaklassenSN, N, ST, T

EEI 79 %

#### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 60 W

Ge samt anschluss wert

Absicherung 0.3 A Spannung 220-240 V Frequenz 50/60 Hz
Länge Netzkabel 100 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

### Logistik-Informationen

Produktbreite404 mmProdukttiefe mit Türgriff570 mmProdukttiefe ohne500 mmProdukttiefe bei 90°800 mm

Türgriff Türöffnungswinkel inkl.

Produkthöhe 725 mm Abstandshalter

Produktbreite bei max. 707 mm Abstandshalter 30 mm

Türöffnungswinkel



# Kompatibel Zubehör

#### KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



### **Alternative Produkte**



#### FAB5RPB5

**Türanschlag:** Rechts Pastellblau



#### FAB5RCR5

**Türanschlag:** Rechts Creme



#### FAB5RRD5

**Türanschlag:** Rechts Rot



#### FAB5RDUJ5

**Türanschlag:** Rechts Sonderedition



#### FAB5RSV5

**Türanschlag:** Rechts Silber



#### FAB5RPK5

**Türanschlag:** Rechts Cadillac Pink



#### FAB5RBL5

**Türanschlag:** Rechts Schwarz




#### FAB5RPG5

**Türanschlag:** Rechts Pastellgrün



#### FAB5ROR5

**Türanschlag:** Rechts Orange





## Symbols glossary



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. D A

Energieeffizienzklasse D