

FAB5RWH5



Familia de produse	Frigider
Instalare	Independent
Categorie	O ușă
Lățimea de referință	Până la 60 de ani
Înălțimea de referință	Până la 100
Tip răcire	Static
Dezghețare	Automat
Tip balama	Standard
Poziție balama	Dreapta
Cod EAN	8017709299637



Estetică

Estetică	Stilul anilor 50	Culoare logo	Crom
Culoare	Alb	Material lateral	Oțel
Finisaj	Lucios	Culoare laterală	Alb
Design	Rotunjit	Logo	Applied
Material	Modelat termic	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Crom
Mâner	Extern	Culoare profil sertare	Crom
Tip mâner	Fixat	Culoarea profilului raftului de sticlă	Crom
Culoare mâner	Crom		

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	2	Lumină internă în frigider	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED

Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi reglabile pentru uși	1	Nr. de rafturi sticle	1
Rafturi reglabile pentru uși cu suport de sârmă	Da	Rafturi de sticle cu suport de sârmă	Da

Alte caracteristici tehnice


Tip de control al temperaturii	Electronic
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Cantitatea de agent frigorific (g)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

			
Consumul anual de energie	61 kWh/a	Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	34 l
Clasa de eficiență energetică	D		
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	C	Emisiile de zgomot transmise prin aer	40 dB(A) re 1 pW
Volum net total	34 l	Clasa climatică	SN, N, ST, T
		IEE	79 %

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	220-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	60 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	0,3 A	Lungimea cablului de alimentare	100 cm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Cablu cu conector IEC și ștecher UK

Alternative products



FAB5RPB5

Poziție balama: Dreapta
Albastru pastel



FAB5RCR5

Poziție balama: Dreapta
Crem



FAB5RRD5

Poziție balama: Dreapta
Roșu



FAB5RDUJ5

Poziție balama: Dreapta
Decorat/special



FAB5RSV5

Poziție balama: Dreapta
Argint



FAB5RPK5

Poziție balama: Dreapta
Roz



FAB5RBL5

Poziție balama: Dreapta
Negru



FAB5RPG5

Poziție balama: Dreapta
Verde pastel



FAB5ROR5

Poziție balama: Dreapta
Portocaliu

Symbols glossary



Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.



Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.



A+++: Aparatele cu acest simbol pot reduce consumul de energie cu încă 30 % față de valoarea energetică standard A.



Clasa de eficiență energetică D

Benefit (TT)

Gaz frigorific R600a

Gazul frigorific ecologic R600a contribuie la răcirea rapidă cu un consum redus de energie

Clasa climatică

Clasa climatică SN-T face ca aparatul să fie potrivit pentru lucrul la temperatura camerei între 10 °C și 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Mâner extern

Mânerul extern asigură caracterul practic și ușurința de utilizare a frigiderului

Frigider Iluminat interior

Iluminat interior pentru vizibilitatea perfectă a rafturilor din compartimentul frigiderului