FC18EN4AX

Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Открывание дверцы вровень со стеной	Да
Встраивание в нишу	Да
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709295752

Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Цвет логотипа**	Серебристый
Цвет	Нержавеющая сталь	**Материал боковин**	Сталь
Дизайн	Плоский	**Цвет боковин**	Серебристый
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	**Логотип**	Накладной
Материал	Эффект нержавеющей стали	**Дисплей**	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	**Расположение дисплея**	Внешний, на дверце
Ручка	Встроенный	**Другие цвета**	Эффект мрамора

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2	**Крышка ящика для овощей**	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Количество регулируемых полок	2	**Низкотемпературный отсек**	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
Материал полок	Стекло		

Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	**Тип подсветки холодильного отделения**	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения

Контроль влажности	Да	**Многопоточная система охлаждения**	Да
Аксессуары	Подставка для яиц	**Конвекция**	Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары	2 формы для льда

Другие технические характеристики

Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Блокировка управления, Таймер охлаждения
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	47 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое энергопотребление	250 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	41 дБ(A) re 1пВт

Класс энергоэффективности	E
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Полный объем	330 л
Сумма объемов морозильников	101 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	230 л
Поддержание температуры при отключении энергии	11,83 ч
4* - Мощность замораживания	8,0 кг/сутки
Климатический класс	SN, T
EEI	100 %

Электрическое подключение

Номинальная мощность	197 Вт
Сила тока	1,1 A
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50 Гц
Длина электрического кабеля	210 см
Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	595 мм
Глубина без ручек	650 мм
Высота изделия	1860 мм



Symbols glossary

Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.

A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.

Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.

Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.

Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.

Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.

Класс энергоэффективности E

Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.

Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.

Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°.