

FC84EN4HM1



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Встановлення під стільницю
Рекомендуемая ширина	більше 80 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Повний No-Frost	Так
Тип охолодження	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охладження
Розморожування	Автоматична
Кріплення фасадів	Стандартний
Вбудовування в нішу	Так
Дверний упор	Права
Дверцята перенавішувані	Так
Код EAN	8017709358648



Естетика



Естетика	Универсальный	Колір ручки	Сріблястий
Колір	Ефект мармуру	Колір логотипу	Хром
Дизайн	Плаский	Матеріал боковин	Сталь
Оздоблення	Захист від відбитків пальців	Колір бічних панелей	Сріблястий
Матеріал	Нержавіюча сталь	Логотип	Накладний
Тип нерж. сталі дверей	Обробка проти відбитків пальців	Дисплей	Сенсорний LCD
Ручка	Зовнішній	Расположение дисплея	Внешний, на дверце
Тип ручки	Фіксований		

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	3	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість регульованих полиць	3	Кількість ламп в холодильному відділенні	3
Кількість ящиків для овочів і фруктів	2	Низкотемпературный отсек	Так
Матеріал полок	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний		

Тип підсвічування
холодильного
відділення LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість регульованих полиць на дверцятах 3
Кількість полиць для пляшок 1

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль воложності Так
Акcesуари Підставка для яєць MultiFlow Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць 1
Кількість ящиків з кришкою 1
Зона збереження свіжості Пластик

Інші характеристики морозильного відділення



Льодогенератор Ручна
Зона швидкого заморожування Так

Інші технічні характеристики



Функції дисплея Функція "Відпустка", Швидке заморожування, Швидке охолодження, ECO, Блокування управління, Таймер охолодження
Сигнал при відкритих дверцятах Так
Сигнал підвищення температури Так
Тип контролю температури Електронний
Кількість компресорів 1
Тип холодоагенту R600a
Тип компресора Інвертор
Піноутворювач Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	326 кВт/год	Рівень шуму при викиді повітря	41 дБ(А) re 1пВт
Клас енергоефективності	E	Збереження температури при відключенні енергії	14.30 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	12.0 кг/сутки
Полный объем	588 л	Кліматичний клас	SN, T
Сумма объемов морозильников	181 л	EEI	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	407 л		

Електричне підключення

Номинальная мощность	207 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Сила струму (А)	1.58 А	Довжина електричного кабелю	180 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	840 мм	Висота	1860 мм
Глибина без ручок	750 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	1535 мм













Alternative products



FC84EN4HX1

Дверний упор: Права
Нержавіюча сталь

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |  | Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну. |
|  | Класс энергоэффективности E |  | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора. |
|  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання. |
|  | Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |  | Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°. |