

FS18EV2HX



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Largura de referência	Até 60 cm
Tecnologia	No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	Direito
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709296049



Design



Design	Universal	Tipo de puxador	Fixo
Cor	Aço inox	Cor do puxador	Puxador em cinza
Série	Plano	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Antidedadas	Material das laterais	Aço
Material da porta	Aço inox	Cor das laterais	Laterais em cinza
Tipo de aço da porta	Antidedadas	Logótipo	Logótipo aplicado
Puxador	Externo		

Composição do interior do frigorífico



Number of compartments	3	Prateleira da gaveta dos legumes	Sim
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Número de prateleiras ajustáveis	3	Gaveta baixa temperatura	Sim
Gavetas para fruta e legumes	2	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Shelves material	Ajustáveis em altura	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	4	Compartimentos da porta para garrafas	1
------------------------------------	---	---------------------------------------	---

Outras características do frigorífico




Humidity Control	Sim	Ventilado	Sim
MultiFlow	Sim		

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	39 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

 Consumo anual de energia	121 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	390 l
Classe energética	E	Emissão de ruído aéreo	40 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	Classe climática	SN, T
Volume líquido total	389 l	EEl	100 %

Ligação elétrica

Potência nominal	110 W	Frequência (Hz)	50 Hz
Corrente (Amperes)	0,52 A	Comprimento do cabo de alimentação	210 cm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura	595 mm	Largura do produto máx. com portas abertas	982 mm
Profundidade (mm)	650 mm	Profundidade do produto com porta aberta a 90°	1244 mm
Altura	1860 mm	Spacer depth	30 mm











Acessórios Compatíveis

REFLK

Para unir os congeladores FF18EN3HX/ FF18EN2HX + os frigoríficos FS18EV3HX/ FS18EV2HX



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico. |
|  | Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa. |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |
|  | MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos. |  | O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas. |