

# GENIALE3VBEU

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Famiglia</b>                          | Macchine da caffè professionali |
| <b>Sottofamiglia</b>                     | Macchina volumetrica            |
| <b>Collegamento elettrico di default</b> | 400/3/50-60Hz                   |
| <b>Numero di gruppi</b>                  | 3                               |
| <b>Codice EAN</b>                        | 8010072246420                   |



## Estetica

|                             |                     |                         |                                  |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Estetica</b>             | Geniale             | <b>Logo</b>             | La Pavoni                        |
| <b>Colore</b>               | Bianco              | <b>Posizione logo</b>   | Sul pannello comandi e sul retro |
| <b>Pannello comandi</b>     | Pulsantiera 5 Tasti | <b>Carrozzeria</b>      | Acciaio inox                     |
| <b>Colore digit display</b> | Blu                 | <b>Materiale telaio</b> | Acciaio inox                     |

## Funzioni

|  |    |
|--|----|
| <b>Controllo Temperatura della caldaia</b>         | Sì |
| <b>Numero di dosature programmabili per gruppo</b> | 4  |

## Collegamento Elettrico

|                |        |              |    |
|----------------|--------|--------------|----|
| <b>Potenza</b> | 5465 W | <b>Spina</b> | No |
|----------------|--------|--------------|----|

## Interfaccia

|  |    |   |                 |
|--|----|---|-----------------|
| <b>Interruttore per l'erogazione</b>                   | Sì | <b>Indicazione temperatura per singolo gruppo</b> | Sì              |
| <b>Interruttore per l'erogazione retroilluminato</b>   | Sì | <b>Interfaccia</b>                                | 3 digit bianchi |
| <b>Indicazione tempi estrazione per singolo gruppo</b> | Sì | <b>Interruzione dell'erogazione automatica</b>    | Sì              |

## Costruzione

|  |           |  |      |
|--|-----------|--|------|
| <b>Riscaldamento</b>                         | Elettrico | <b>Capacità caldaia</b>                      | 21 l |
| <b>Caldaia in rame</b>                       | Sì        | <b>Illuminazione led del piano di lavoro</b> | Sì   |
| <b>Pulsante di carico manuale dell'acqua</b> | Sì        | <b>Dispositivo antivuoto</b>                 | Sì   |
| <b>Scaldazzze elettrico</b>                  | Sì        | <b>Rubinetto acqua calda</b>                 | Sì   |
| <b>Numero caldaie</b>                        | 1         | <b>Manometro caldaia</b>                     | Sì   |
| <b>Indicatore del livello acqua caldaia</b>  | Sì        | <b>Manometro pompa</b>                       | Sì   |

## Informazioni Logistiche

|  |        |                   |           |
|--|--------|-------------------|-----------|
| <b>Larghezza del prodotto imballato</b>  | 870 mm | <b>Profondità</b> | 515 mm    |
| <b>Profondità del prodotto imballato</b> | 710 mm | <b>Altezza</b>    | 550 mm    |
| <b>Altezza del prodotto imballato</b>    | 640 mm | <b>Peso netto</b> | 85.000 kg |
| <b>Larghezza</b>                         | 914 mm |                   |           |

## Dotazioni

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Lancia vapore in dotazione</b> | 2 |
|-----------------------------------|---|