

# HOBD182DG2


Product familie	Kookplaat
Type	Standaard opbouw of vlakbouw
Afmeting	80 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
EAN-code	8017709345631
Energie efficiëntieklasse (EEC)	A+

## Design



Design	Classici
Kleur	Neptune Grey
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Rechte rand
Pottendragers	Inox
Bediening	EVO slider witte LED
Slider bediening	Ja
Kleur LED	Wit
Positie bediening	Vooraan
Logo	Geëtst
Kleur serigrafie	Grijs

## Program / Functions



Aantal inductiekookzones	4
Opties tijdprogrammering	Automatische uitschakeling
Aantal kookzones met booster	4
Aantal Multizones	2
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Totaal aantal kookzones	4

## Opties



<b>Multizone</b>	Ja	<b>Resttijd indicator</b>	Ja
<b>Flexible Zone Type</b>	MultiZone	<b>ECO-Logic optie</b>	Si Advance
<b>Worktop Cut-Out</b>	482-483x765-766 mm	<b>Beperkt vermogensverbruik</b>	2800, 3500, 4500, 7400 W
<b>Warmhoudfunctie</b>	Ja	<b>Showroom demo optie</b>	Ja
<b>Automatische uitschakeling</b>	4	<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Pauze optie</b>	Ja	<b>Optie Toetsblokkering t.b.v. reiniging</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Geluidssignaal einde kooktijd</b>	Ja	<b>Snelle selectie niveaus</b>	Ja

## Technische specificaties



39.0x21.0 cm		39.0x21.0 cm	
<b>Automatische aanpassing panafmeting</b>	Ja	<b>Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken</b>	Ja
<b>Automatische panherkenning</b>	Ja, min. 9 cm	<b>Restwarmte indicator</b>	Ja
<b>Permanente automatische pot herkenning met indicatie op de bediening</b>	Ja	<b>Beveiliging tegen accidentele inschakeling</b>	Ja

## Meegeleverde accessoires

<b>Overige accessoires</b>	Filtering kit and charcoal filter regenerable included
----------------------------	--

## Elektrische aansluiting

<b>Type of electric cable supplied</b>	Yes, Single and Double phase	<b>Aansluiting Stekker</b>	6 polig Nee
<b>Lengte voedingskabel</b>	120 cm		

## Bediening (dampkap)

<b>Bediening dampkap</b>	Touch bediening	<b>Display</b>	Ja
<b>Kleur LED</b>	Wit		

## Programma's/Functies (dampkap)



Delay function	Yes	Tijdstellingen	Start uitstel
Aantal snelheden	8	Overige opties	Kit for Recirculation and Extraction included
Snelheid Intensief	2	Auto-Vent	Ja
Overige functies	AUTOVENT	Auto-Vent	Yes

## Technische eigenschappen (dampkap)

Capaciteit P0	750 m <sup>3</sup> /h	Vetfilters	Inox
Vermogen motor	220 W	Meegeleverde koolstoffilters	Regenereerbare koolstoffilters inbegrepen
Aantal filters	1	Indicator vervangen filter	Ja

## Prestaties / Energielabel (dampkap)

Hydrodynamische efficiëntie (FDE)	37,60	Geluidsdruk afvoer op minimum snelheid (SPEmin)	51 dBA
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap)	A	Geluidsdruk afvoer op maximum snelheid (SPEmax)	65 dBA
Licht efficiëntie (LE)	0,0 lux/W	Geluidsdruk afvoer op intensieve snelheid (SPEboost)	72 dBA
Licht efficiëntie klasse (LEC)	NA	Tijdverhogingsfactor (F)	0,6
Vetfilter efficiëntie (GFE)	85,1 %	Energie efficiëntie index	32,8
Vetfilter efficiëntieklasse (GFEC)	B	Max debiet afvoer op beste efficiëntie (Qbep)	328 m <sup>3</sup> /h
Debiet afvoer op minimum snelheid (Qmin)	245 m <sup>3</sup> /h	Max druk afvoer op beste efficiëntie (Pbep)	540 Pa
Debiet afvoer op maximum snelheid (Qmax)	505 m <sup>3</sup> /h	Vermogen op beste efficiëntie (Wbep)	131 W
Debiet afvoer op intensieve snelheid (Qboost)	700 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau op hoogste niveau (Lwa)	65 dBA

### Snelheid 1

Capaciteit (IEC 61591)	245 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Druk	290 Pa
Vermogen	35 W

### Snelheid 2

Capaciteit (IEC 61591)	285 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Druk	370 Pa
Vermogen	45 W

---

### Snelheid 3

Capaciteit (IEC 61591)	350 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Druk	525 Pa
Vermogen	65 W

---

### Snelheid 4

Capaciteit (IEC 61591)	380 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Druk	530 Pa
Vermogen	75 W

---

### Niveau 5

Capaciteit (IEC 61591)	410 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Druk	535 Pa
Vermogen	85 W

---

### Snelheid 6

Capaciteit (IEC 61591)	445 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Druk	540 Pa
Vermogen	105 W

---

### Snelheid 7

Capaciteit (IEC 61591)	475 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Druk	545 Pa
Vermogen	115 W

---

### Snelheid 8

Capaciteit (IEC 61591)	505 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Druk	550 Pa
Vermogen	130 W

---

### Snelheid Intensief



















Capaciteit (IEC 61591)	550 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Druk	555 Pa
Vermogen	140 W

---

### Snelheid Intensief 2

Capaciteit (IEC 61591)	700 m <sup>3</sup> /h
Geluidsniveau (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Druk	560 Pa
Vermogen	220 W

## Symbols glossary

	Permanent auto pot detection		Connection between hob and hood
	A smart infrared system, which allows a hood and hob with this feature to work together.		Power booster: option allows the zone to work at full power when very intense cooking is necessary.
	Sommige modellen zijn voorzien van een functie om het programma/de cyclus te blokkeren zodat het niet per ongeluk kan aangepast worden.		Evolution Slider totally Back-lighted ghost effect
	The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.		This function allows you to keep cooked food warm without burner it
	Multizone: maakt het mogelijk meerdere pannen tegelijk te gebruiken, groot of klein, voor meer plaatsingsvrijheid en meer flexibiliteit		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	Min diameter pot detection of 9 cm.		All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.
	Possibility to set the maximum power absorbion of the hob.		Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).
	Quick Start function: the chosen temperature is reached faster. The heating element works at maximum power until the right temperature is reached.		Indication of residual heat: After the glass ceramic hob is switched off the residual heat indicator shows which of the heating zones still remains hot. When the temperature drops below 60 ° C, the indicator goes out.
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.