
HOBD382N2

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Na równi z blatem
Wymiary	83 cm
Zasilanie	Elektryczne
Typ	Indukcyjna ze zintegrowanym okapem
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Kod EAN	8017709359591
Klasa efektywności energetycznej	A+



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Classica
Kolor	Czarny mat
Wykończenie	Mat
Materiał	Szkło
Rodzaj szkła	Matte ceramic
Szklane krawędzie	Prosta krawędź
Rodzaj sterowania	Panel dotykowy biały
Sterowanie suwakowe	Tak
Kolor LED	Biały
Położenie pokręteł	Front
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Szary

Programy / Funkcje

Liczba stref indukcyjnych	4
Programator czasu gotowania	Automatyczne wyłączenie
Liczba stref grzejnych "Booster"	4
Liczba stref Multizone	2
Przełącznik on/off	Tak
Poziomy mocy	9
Liczba wszystkich stref grzejnych	4

Opcje

Opcja Multizone	Tak
Rodzaj elastycznych stref grzejnych	MultiZone
Standardowe wycięcie	490x750 mm
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak
Timer	4
Pauza	Tak
Minutnik	1
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Wskaźnik czasu	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2800, 3500, 4500, 7400 W
Tryb Showroom	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Opcja czyszczenia	Tak
Szybki start	Tak
Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna

Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Tylny prawy - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Przedni prawy - 2.10 kW - Booster 3 kW - 21x19 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 9 cm
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak
Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

Akcesoria w standardzie

Pozostałe akcesoria

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7620 W
Natężenie prądu (A)	33 A
Voltage (V)	220-240 V
Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy
Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Blok zacisków	6 biegunowy
Wtyczka	Nie

Sterowanie (okap)

Ustawienia	Dotykowe sterowanie elektroniczne	**Wyświetlacz**	Tak
Kolor LED	Biały		

Programy / Funkcje (okap)

Funkcja opóźnionego wyłączenia	Tak	**Opcja ustawiania czasu**	Opóźniony start
Liczba prędkości pracy silnika	8	**Pozostałe funkcje**	Zestaw do recyrkulacji i odsysania w komplecie
Prędkość intensywna	2	**Auto-Vent**	Tak

Specyfikacja techniczna (Okap)

Maksymalna wydajność	650 m³/h	**Filtr przeciwtłuszczowy**	Stal nierdzewna
Moc silnika	220 W	**Filtry węglowe w komplecie**	Tak, z możliwością regeneracji
Liczba filtrów	1	**Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego**	Tak

Wydajność / Etykieta energetyczna (okap)

Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	32.10	**Poziom hałasu przy min wydajności**	49 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	**Poziom hałasu przy max wydajności**	68 dBA
Wydajność oświetlenia (LEhood)	0.0 lux/W	**Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego**	73 dBA
Klasa sprawności oświetlenia	NA	**Współczynnik upływu czasu (f)**	0.8
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	85.1 %	**Wskaźnik efektywności energetycznej EEI**	44.2
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B	**Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	320 m³/h
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	230 m³/h	**Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)**	502 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	500 m³/h	**Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności**	139 W
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	630 m³/h	**Poziom mocy akustycznej (Lwa)**	68 dBA

Prędkość 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	230 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Ciśnienie	280 Pa
Moc	40 W

Prędkość 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	270 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Ciśnienie	370 Pa
Moc	50 W

Prędkość 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	340 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Ciśnienie	400 Pa
Moc	70 W

Prędkość 4

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	370 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Ciśnienie	450 Pa
Moc	90 W

Prędkość 5

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	400 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Ciśnienie	500 Pa
Moc	100 W

Prędkość 6

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	435 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Ciśnienie	550 Pa
Moc	120 W

Prędkość 7

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	460 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Ciśnienie	600 Pa
Moc	150 W

Prędkość 8


Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	500 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Ciśnienie	620 Pa
Moc	170 W

Prędkość intensywna


Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	540 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Ciśnienie	625 Pa
Moc	180 W

Prędkość intensywna

Wydajność pochłaniania (IEC 61591)	630 m³/h
Poziom hałasu (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Ciśnienie	630 Pa
Moc	220 W



42
746
42
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
55
353
520
830
R3
750
490
220
400
R8
90
18
261
34
131

Kompatybilne Akcesoria



CON60H

Flat duct connector for tubes 220*60 mm. It help to connect more tubes of the kit KITEHOBD4



FLTHOBD2

n.2 high-performance carbon filters regenerable up to 8 times, washing it in the dishwasher and drying it at max 70° in the oven for max 120 minutes




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej, o wymiarach 426 × 60 mm.



KITEHOBD10

Zestaw do podłączenia kanałowego do HOBD*2, z rurami i kolanem o wysokości 10 mm.



KITREBFLOW

Rectangular grid used in ventilation system, 290 x 160 mm. Backdraft Damper for for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.




KITSEBL

Squared grid used in ventilation system with backdraft Damper for regulating the air flow from the kitchen. Compatible for HOBD*2 models.



CON90H

Connector for rectangular tubes high 90 mm. Size external 227*94*63 mm, internal 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Nieregenerowalny filtr przeciwzapachowy jako część zamienna, przeznaczony do pracy w trybie recyrkulacji.



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.




KITDT50X10

tape for installation kit of HOBD*2. 10 m lenght. 50 mm width.



KITEHOBD4

Zestaw filtrujący (wylot boczny) opcjonalnie dla HOBD: rura 1,5 m i kolanko



KITRHOBD6

Zestaw montażowy do instalacji recyrkulacyjnej: rury i kolanka do montażu w cokołach o minimalnej wysokości 6 cm. Dostępny dla serii HOBD*2.

Słowniczek oznaczeń



Stałe, automatyczne wykrywanie garnków



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



Sterowanie przy pomocy slidera



Multizone: umożliwia jednoczesne korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.



Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm



Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą



Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.



Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.



Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.



Evolution Slider całkowicie podświetlony z efektem ghost



UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania



Zabezpieczenie przed zalaniem



Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.



Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).



Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.



Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.