HOBD472D2

Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	70 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktion med integreret emhætte
Udsugning	Uddrivning
Udsugningsstyring	Ja
EAN-kode	8017709341862
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A+



Æstetik

Æstetik	Classic
Farve	Sort
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	Keramisk
Glas kant	Lige kant
Grydereoler	Rustfrit stål
Type af betjeningsindstilling	EVO Slider
Glider	Ja
Glider	Rød
Drejeknap position	Forside
Logo	Silketryk
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner

Samlet antal induktionszoner	4
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezoner med booster	4
Antal multizoner	2
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	4

Valgmuligheder



Multizone	Ja
Fleksibel Zonetype	MultiZone
Udskæring af bordplade	490x560 mm
Automatisk holde varm-funktion	Ja
Timer for slut på tilberedning	4
Pauseindstilling	Ja
Minutur	1
Lydalarm for endt tilberedning	Ja
Visning af resterende tid	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja Advance
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	2800, 3500, 4500, 7400 W
Showroom Demotilstand	Ja
Knapper lås/børnesikring	Ja
Mulighed for tvillingzone	Ja
Mulighed vor rengøring	Ja
Hurtig start	Ja
Hurtig niveauindstilling	Ja

Tekniske egenskaber



Forrest til venstre - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Bagest til venstre - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Bagest til højre - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Front-højre - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja
Panderegistrering	Ja, min 9 cm
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja
Automatisk slukning ved overløb	Ja
Restvarmeindikator	Ja
Beskyttelse mod uønsket start	Ja

Medfølgende tilbehør

Andet tilbehør	Filtreringssæt og regenererbart kulfilter inkluderet

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	7620 W
Nuværende	33 A
Spænding (V)	220-240 V
Spænding 2 (V)	380-415 V
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Klemkasse	6 poler
Stik	Nej

Type el-kabel medfølger	Ja, enkelt- og dobbeltfaset

Controls (hood)

Emhætte betjeningsindstilling	Touch Kapacitiv	**Display**	Ja
Led-farve	Rød		

Programs / Functions (hood)

Forsinkelsesfunktion	Yes	**Emhætte tidsindstilling**	Forsinkelse
Antal hastigheder	8	**Andre tilvalg**	Filtersæt medfølger
Intensiv hastighed	2	**Auto-Vent**	ja

Tekniske funktioner (Emhætte)

Maksimal kapacitet frit udtag	650 m³/h	**Fedtfiltre**	Rustfrit stål
		Kulfiltre medfølger	JA, regenererbar
Motoreffekt	220 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Antal filtre	1		

Ydeevne / Energimærke (Emhætte)

Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	32.10	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)**	49 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A		
Belysningens effektivitet (LE)	0.0 lux/W	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)**	68 dBA
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	NA		
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	85.1 %	**Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPEbooster)**	73 dBA
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	B	**Tid, stigningsfaktor (F)**	0.8
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	230 m³/h	**Energieffektivitetsindeks for første hulrum**	44.2
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	500 m³/h	**Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)**	320 m³/h
Luftstrøm ved boost-hastighed (Qboost)	630 m³/h	**Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)**	502 Pa
		Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	139 W
		Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

Hastighed 1

Udsugningshastighed (IEC 61591)	230 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Tryk	280 Pa
Effekt	40 W

Hastighed 2

Udsugningshastighed (IEC 61591)	270 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryk	370 Pa
Effekt	50 W

Hastighed 3

Udsugningshastighed (IEC 61591)	340 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryk	400 Pa
Effekt	70 W

Hastighed 4

Udsugningshastighed (IEC 61591)	370 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Tryk	570 Pa
Effekt	90 W

Speed 5

Udsugningshastighed (IEC 61591)	400 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryk	500 Pa
Effekt	100 W

Speed 6

Udsugningshastighed (IEC 61591)	435 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryk	550 Pa
Effekt	120 W

Speed 7

Udsugningshastighed (IEC 61591)	460 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryk	600 Pa
Effekt	150 W

Speed 8


Udsugningshastighed (IEC 61591)	500 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Tryk	620 Pa
Effekt	170 W

Intensiv hastighed


Udsugningshastighed (IEC 61591)	540 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Tryk	625 Pa
Effekt	180 W

Intensive Speed 2

Udsugningshastighed (IEC 61591)	630 m³/h
Støjniveau (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Tryk	630 Pa
Effekt	220 W



71
558
71
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
56
353
520
700
R3
560+1
70
490+1
40
220
400
90
R8
18
261
34
131

Compatible Accessories



CON60H

Fladt kanalstik til 220*60 mm rør. Til at tilslutte flere rør til KITEHOBD4 sættet



FLTHOBD2

n.2 højtydende kulfiltre, der kan regenereres op til 8 gange ved at vaske det i opvaskemaskinen og tørre det ved maks. 70° i ovnen i maks. 120 minutter



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Ventilationsrist i rustfrit stål, størrelse 426*60 mm.



KITEHOBD10

Kanalsæt til HOBD*2 med rør og kurve høj 10 mm.



KITREBFLOW

Rektangulært gitter til brug i ventilationssystemet, 290 x 160 mm. Tilbagesugningsspjæld til regulering af luftstrømmen fra køkkenet. Kompatibel med HOBD*2-modeller.



KITSEBL

Firkantet gitter til brug i ventilationssystemet, med tilbagesugningsspjæld til regulering af luftstrømm fra køkkenet. Kompatibel med HOBD*2-modeller.




TPKPLATE

Universalplade til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af fisk, æg og grøntsager. Dimensioner: 410 X 240 mm.



CON90H

Stik til rektangulære rør højde 90 mm. Størrelse udvendig 227*94*63 mm, indvendig 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRILLPLATE

Universalgryde til induktion, gas, keramik og elektriske kogeplader. Non-stick overflade ideel til tilberedning af kød, ost og grøntsager. Dimensioner: 410 x 240 mm.




KITDT50X10

Tape til installationssæt til HOBD*2. 10 m længde. 50 mm bredde.



KITEHOBD4

Filtreringskit (lateral udgang) valgfri til kogeplader: rør 1,5 mt og kurve



KITRHOBD6

Monteringssæt til recirkulerende installation: rør og kurver monteres i en sokkel på minimum 6 cm højde. Fås til HOBD*2-serien.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Permanent automatisk grydedetektion



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på



Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.



Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).



Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.



Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.



Min diameter grydedetektion på 9 cm



Evolution Slider totalt bagbelyst ghost effect



Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.



Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.



Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet



Alle kogezoner kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.



Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.



Forløbet tid: viser, hvor længe kogezonen har været i brug.



TWIN_ZONE_72dpi



Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering