HOBD472D2

Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	70 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktio, sisäänrakennettu liesituuletin
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
EAN-koodi	8017709341862
Energiatehokkuusluokka	A+



Estetiikka

Estetiikka	Classic
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	Keraaminen
Lasireuna	Suora reuna
Keittoastioiden tuet	Ruostumaton teräs
Säätimien tyyppi	EVO Slider
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Punainen
Säätönuppien sijainti	Etuosa
Logo	Silkkipainettu
Väri	Harmaa

Ohjelma / toiminnot

Induktiokeittoalueita yhteensä	4
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	4
Monivyöhykkeiden määrä	2
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Keittoalueita yhteensä	4

Vaihtoehdot



Monivyöhykemahdollisuus	Kyllä	**Virransäästötila**	Si Advance
Flexione type	MultiZone	**Rajoitetun energiankulutuksen tila**	2800, 3500, 4500, 7400 W
Työtason profiili	490x560 mm	**Esittelytoiminto**	Kyllä
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	**Säätimet/lapsilukko**	Kyllä
Keittoajastin	4	**Kaksoisvyöhykemahdollisuus**	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	**Säätimien lukitus**	Kyllä
Minuuttiajastin	1	**Pika-aloitus**	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä	**Pika-asetustasot**	Kyllä
Jäljellä olevan ajan ilmaisin	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet



Edessä vasemmalla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Takana vasemmalla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Takana oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Edessä oikealla - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	**Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu**	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	**Jälkilämmön ilmaisin**	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	**Vahingossa käynnistymisen esto**	Kyllä

Mukana tulevat lisävarusteet

Muut varusteet	Suodatussarja ja regeneroitava hiilisuodatin sisältyvät

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	7620 W	**Taajuus (Hz)**	50/60 Hz
Virta (A)	33 A	**Sähköjohdon pituus (cm)**	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	**Liitinrasia**	6 napaa
Jännite 2 (V)	380-415 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Toimitetun sähköjohdon tyyppi	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe

Controls (hood)

Liesituulettimen säädinasetus	Touch Capacitive	**Näyttö**	Kyllä
LED väri	Punainen		

Programs / Functions (hood)

Viivetoiminto	Yes	**Liesituulettimen ajan asetus**	Viive
Nopeusvaihtoehtojen määrä	8	**Muut vaihtoehdot**	Suodatinsarja sisältyy
Suurin nopeus	2	**Auto tuuletus**	Kyllä

Tekniset ominaisuudet (liesituuletin)

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	650 m³/h	**Rasvasuodattimet**	Ruostumaton teräs
Moottorin teho	220 W	**Sisältää aktiivihiilisuodattimet**	KYLLÄ, regeneroitava
Suodattimien lkm	1	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä

Suorituskyky / energiamerkintä (liesituuletin)

FDE	32.10	**Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)**	49 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	**Melutaso korkeimmalla tehokkuudella**	68 dBA
Valon tehokkuus (LF)	0.0 lux/W	**Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)**	73 dBA
Valon tehokkuus (LEC)	NA	**aikaa lisäävä tekijä (F)**	0.8
Rasvasuodattimen tehokkuus	85.1 %	**Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka**	44.2
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	B	**Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa**	320 m³/h
Ilmavirta alimmalla nopeudella	230 m³/h	**Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine**	502 Pa
Ilmavirta max nopeudella	500 m³/h	**Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla**	139 W
Ilmavirran nopeutin	630 m³/h	**Melutaso korkeimmalla tehokkuudella**	68 dBA

Nopeus 1

Imuteho (IEC 61591)	230 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Paine	280 Pa
Teho	40 W

Nopeus 2

Imuteho (IEC 61591)	270 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Paine	370 Pa
Teho	50 W

Nopeus 3

Imuteho (IEC 61591)	340 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Paine	400 Pa
Teho	70 W

Nopeus 4

Imuteho (IEC 61591)	370 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Paine	570 Pa
Teho	90 W

Speed 5

Imuteho (IEC 61591)	400 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Paine	500 Pa
Teho	100 W

Speed 6

Imuteho (IEC 61591)	435 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Paine	550 Pa
Teho	120 W

Speed 7

Imuteho (IEC 61591)	460 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Paine	600 Pa
Teho	150 W

Speed 8


Imuteho (IEC 61591)	500 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Paine	620 Pa
Teho	170 W

Suurin nopeus


Imuteho (IEC 61591)	540 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Paine	625 Pa
Teho	180 W

Intensive Speed 2

Imuteho (IEC 61591)	630 m³/h
Äänitaso (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Paine	630 Pa
Teho	220 W



71
558
71
4
230
349
21.6
476.8
21.6
22
280
137.5
79.5
56
353
520
700
R3
560+1
70
490+1
40
220
400
261
34
131
90
R8
18

Compatible Accessories



CON60H

Litteä kanavaliitin 220*60 mm:n putkille.Auttaa useampien KITEHOBD4-sarjan lisäputkien liittämisessä



FLTHOBD2

2 huipputehokasta hiilisuodatinta, jotka voidaan regeneroida enintään 8 kertaa: pesu pesukoneessa ja kuivaus enintään 70°:ssa uunissa enintään 120 minuutin ajan




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRIX6H

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tuuletusritilä, koko 426*60 mm.



KITEHOBD10

Kanavasarja HOBD*2:lle putkilla ja käyrällä, korkeus 10 mm.



KITREBFLOW

Suorakulmion muotoista ritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä, 290 x 160 mm. Vastavedon säätöpellillä säädetään keittiöstä tulevaa ilmavirtausta. Yhteensopiva HOBD*2-mallien kanssa.



KITSEBL

Neliöritilää käytetään tuuletusjärjestelmässä vastavedon säätöpellillä keittiöstä tulevan ilmavirtauksen säätämiseksi. Yhteensopiva HOBD*2-mallien kanssa.




TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.



CON90H

Liitin suorakulmion muotoisille putkille, 90 mm korkea. Ulkomitat 227*94*63 mm, sisämitat 223*90*63 mm



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasoille. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.




KITDT50X10

teippi HOBD*2:n asennussarjaan. pituus 10 m. leveys 50 mm.



KITEHOBD4

Suodatussarja (sivuaukko), valinnainen liedelle: putki 1,5 m ja kaarre



KITRHOBD6

Asennussarja kierrätysasennukselle: putket ja mutkat asennetaan jalkalistaan, joka on vähintään 6 cm korkea. Saatavilla HOBD*2-sarjalle.



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm

Symbols glossary



Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Tämän toiminnon avula voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimättä ilman,että se palaa



Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.



Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).



Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.



Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.



Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm



Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea



Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.



Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.



Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta



Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.



Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.



Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.



TWIN_ZONE_72dpi



Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto