


HOBD472D2

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	70 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe med integrert ventilator
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kode	8017709341862
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+



Estetisk linje



Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Panne stativ	Rustfritt stål
Type kontroll innstilling	EVO Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja	Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Fleksibel sonetype	MultiZone	Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2800, 3500, 4500, 7400 W
Nedfelling i benkeplate	490x560 mm	Demomodus	Ja
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	Kontroller med barnelås	Ja
Timer for tilberedningsslutt	4	Tosonefunksjon	Ja
Pausefunksjon	Ja	Kontroller med lås	Ja
Timer	1	Hurtigstart	Ja
Lydsignal for tilberedningsslutt	Ja	Hurtiginnstilling av nivåer	Ja
Resttidsindikator	Ja		

Tekniske egenskaper



Venstre foran - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Venstre bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Høyre bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Høyre foran - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0X19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.5x22.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm	Restvarmeindikator	Ja
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja	Vern mot utilsiktet start	Ja

Medfølgende tilbehør

Annet tilbehør	Filtersett og regenererbart kullfilter medfølger
-----------------------	--

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7620 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strøm (A)	33 A	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Koblingsboks	6-polet
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Støpseltype	Nei
Type strømkabel som følger med	Ja, enkel og dobbel fase		

Controls (hood)

Hette, kontrollinnstilling	Touch Kapasitiv	Display	Ja
Led farge	Rød		

Programs / Functions (hood)

Forsinkelsesfunksjon	Yes	Hette, tidsinnstilling	Forsinkelse
Antall hastigheter	8	Andre funksjoner	Filtersett inkludert
Intensiv hastighet	2	Auto-Vent	ja

Tekniske egenskaper (Hette)

Maksimal kapasitet i fri modus	650 m ³ /h	Fettfiltre	Rustfritt stål
Motoreffekt	220 W	Inkl. kullfilter	JA, regenererbar
Antall filtre	1	Indikator for filterbytte	Ja

Ytelse / Energimerking (Hette)

Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	32,10	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	68 dBA
Belysning Effektivitet (LE)	0,0 lux/W	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	73 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA	Tidsøkning faktor (F)	0,8
Fett filtreringsutbytte (GFE)	85,1 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	44,2
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	B	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	320 m ³ /h
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	230 m ³ /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	502 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	500 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	139 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	630 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	68 dBA

Hastighet 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	230 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Trykk	280 Pa
Effekt	40 W

Hastighet 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	270 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Trykk	370 Pa
Effekt	50 W

Hastighet 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	340 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Trykk	400 Pa
Effekt	70 W

Hastighet 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	370 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Trykk	570 Pa
Effekt	90 W

Speed 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	400 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Trykk	500 Pa
Effekt	100 W

Speed 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	435 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Trykk	550 Pa
Effekt	120 W

Speed 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	460 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Trykk	600 Pa
Effekt	150 W

Speed 8



Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	500 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Trykk	620 Pa
Effekt	170 W

Intensiv hastighet

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	540 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Trykk	625 Pa
Effekt	180 W

Intensive Speed 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	630 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Trykk	630 Pa
Effekt	220 W



Compatible Accessories



CON60H

Flat kanalkobling for 220*60 mm rør. Nyttig for tilkobling til flere rør i KITEHOB4 monteringssett



CON90H

Kobling for rektangulære rør 90 mm. Ekstern størrelse 227*94*63 mm, intern 223*90*63 mm



FLTHOBD2

2 kullfiltre med høy ytelse som kan regenereres opptil 8 ganger, kan vaskes i oppvaskmaskin og tørkes ved maks 70° grader i ovn i maks 120 minutter



FLTSTDHOB2

Anti Odour Filter not regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



GRIX6H

Ventilasjonsrist i rustfritt stål, størrelse 426 * 60 mm.



KITDT50X10

Limbånd for installasjonssett for HOBD*2. 10 m lengde. 50 mm bredde.



KITEHOB4

Rørkanalsett for HOBD*2 med rør og bøyer, 10 mm.

KITEHOB4

Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-platetopp: 1,5 m rør og rørbøy



KITREBFLOW

Rektangulær rist til ventilasjonsanlegg, 290 x 160 mm. Trekkspjeld for regulering av luftstrøm fra kjøkken. Kompatibel med HOBD*2-modeller.



KITRHOB6

Monteringssett for resirkulerende installasjon. Rør og bøyer må monteres i en plint på minimum 6 cm høyde. Tilgjengelig for HOBD*2 serien.



KITSEBL

Firkantet rist brukt til ventilasjonsanlegg med trekkspjeld, for regulering av luftstrøm fra kjøkken. Kompatibel med HOBD*2-modeller.

RED60H




Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

-  Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.
-  I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berøringsskjermen.
-  Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.
-  Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteakes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.
-  Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.
-  Løpt tid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.
-  TWIN_ZONE_72dpi
-  Min diameter grytedetektor på 9 cm
-  Evolution totalt bakbelyst glidebryter med ghost-effekt
-  Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
-  Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den
-  Overflyllingsbeskyttelse: Den spesielle overflyllingsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.
-  Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).
-  Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.
-  Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.
-  Permanent auto-grytedetektor
-  Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.