


HOB482D

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	80 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție cu hotă integrată
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Cod EAN	8017709288631
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A++



Estetică



Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Suporturi pentru tavă	Fontă
Tip de setare de control	Compact Slider Plus
Glisor	Da
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Nr. de zone flexibile	2
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Auto-ventilare 2.0	Sì
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone
Decupaj standard	482-483x765-766 mm
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da
Temporizator final de gătit	4
Opțiune de întrerupere	Da
Supraveghetor minute	1
Sfârșitul alarmei de gătit	Da

Indicator timp rezidual	Da
Mod consum limitat de energie	Si Advance
Mod consum limitat de energie în W	2800, 3500, 4500, 7400 W
Opțiunea Demo Showroom	Da
Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiune de curățare	Da
Pornire rapidă	Da
Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Spate-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Față-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Accesorii incluse

Alte accesorii	Kit de extracție și filtrare, inclusiv tuburi și filtru de cărbune
-----------------------	--

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7620 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	33 A	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	6 poles

Tensiune 2 (V)	380-415 V	Fișă	No
Tipul de cablu electric furnizat	Da, monofazat și bifazat		

Comenzi (hotă)

Setarea controlului capotei	Capacitate tactilă	Afișaj	Da
Culoare LED	Rosso		

Programe/funcții (hotă)

Funcția de întârziere	Yes	Alte funcții	AUTOVENT
Nr. de viteze	8	Setare timp capotă	Întârziere
Viteză intensivă	2	Alte opțiuni	Kit pentru recirculare și extracție inclus

Caracteristici tehnice (hotă)

Capacitate maximă de evacuare liberă	750 m³/h	Filtre anti-degresare	Inox
Putere motor	220 W	Filtre de cărbune incluse	DA, regenerabil
Nr. de filtre	1	Indicator înlocuire filtru	Da

Etichetă performanță/energie (hotă)

Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	37,60	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	51 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dBA
Eficiența iluminării (LE)	0,0 lux/W	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dBA
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	NA	Factor de creștere a timpului (F)	0,6
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	85,1 %	Indicele de eficiență energetică	32,8
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	328 m³/h
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	245 m³/h	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	540 Pa
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	505 m³/h		
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	700 m³/h		

Puterea electrică
măsurată la cel mai bun
punct de randament
(Wbep) 131 W

Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 65 dBA

Viteza 1

Rata de extracție IEC
61591 245 m³/h

Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 51 dBA

Presiune 290 Pa

Alimentare 35 W

Viteza 2

Rata de extracție IEC
61591 285 m³/h

Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 55 dBA

Presiune 370 Pa

Alimentare 45 W

Viteza 3

Rata de extracție IEC
61591 350 m³/h

Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 57 dBA

Presiune 525 Pa

Alimentare 65 W

Viteza 4

Rata de extracție IEC
61591 380 m³/h

Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 59 dBA

Presiune 530 Pa

Alimentare 75 W

Viteza 5

Rata de extracție IEC
61591 410 m³/h

Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 62 dBA

Presiune 535 Pa

Alimentare 85 W

Viteza 6

Rata de extracție IEC
61591 445 m³/h

Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 63 dBA

Presiune 540 Pa

Alimentare 105 W

Viteza 7

Rata de extracție IEC
61591 475 m³/h

Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 64 dBA

Presiune 545 Pa

Alimentare 115 W

Viteza 8

Rata de extracție IEC
61591 505 m³/h

Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 65 dBA

Presiune 550 Pa


Alimentare 130 W

Viteză intensivă

Rata de extracție (IEC 61591)	550 m ³ /h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	66 dBA
Presiune	555 Pa
Alimentare	140 W

Viteza intensivă 2

Rata de extracție IEC 61591	700 m ³ /h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	72 dBA
Presiune	560 Pa
Alimentare	220 W



Compatible Accessories



CON60H

Conector plat pentru tuburi 220*60 mm. Ajută la conectarea mai multor tuburi ale kitului KITEHOB4



FLTHOB4

Filtru antimiros cărbune regenerabil ca și piesă de schimb potrivită pentru HOB482D



KITEHOB4

Kit de filtrare (ieșire laterală) opțional pentru Hobd: tub 1,5 mt și curbă



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



FLTHOBD

Filtru ceramic antimiros regenerabil ca și piesă de schimb potrivită pentru kitul de recirculare (accesoriu KITF6HOB4) al plitei cu modele capace integrate HOB4682D și HOB4682R



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITF6HOB4

Kit de recirculare pentru Hobd: tuburi + filtru regenerabil anti-miros + grilă din oțel inoxidabil cu fixare magnetică (ușor de îndepărtat) care se potrivește într-o plintă de min. 6 cm



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary

	Detectare automată permanentă a oalei		Conexiunea dintre plită și capotă
	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Glisor compact cu efect de umbră cu iluminare din spate
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
	Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).
	Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.
	Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei		