

HOB682R1



Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Ovanpåliggande
Storlek	80 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll med integrerad köksfläkt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kod	8017709298692
Energiklass (EEC)	A+++



Estetisk linje




Estetik	Dolce Stil Novo
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Ram	Ja
Färg på ram	Koppar
Pannställ	Gjutjärn
Typ av kontroller	Multi-glidreglage
Slidekontroll	Ja
Vredens placering	Front
Logga	Screentryckt
Färg på markeringar	Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	2

Alternativ



Multizon	Ja	Paus	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Timer	1
Standard inbyggnadsmått	482-483x763-764 mm	Koktidslarm	Ja
Sjudningsfunktion	Ja	Restvärmeindikator	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Smältning/lågtemperaturlagning	Ja	Quick start	Ja
Timer	4	Snabbval av nivåer	Ja

Teknisk specifikation



Vänster - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

Höger - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja	Indikator för restvärme	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7545 W	Frekvens	50/60 Hz
Ström	33 A	Längd matningskabel	120 cm
Spänning (V)	220-240 V	Kopplingsplint	6 polig
Spänning 2 (V)	380-415 V	Typ av kontakt	Nej
Typ av elkabel som medföljer	Ja, 1- och 2-fas		

Kontroller (Fläkt)

Inställning av fläktkontroll	Kapacitiv pekyta	Display	Ja
Färg på LED	Vit		

Program/Funktioner (Fläkt)

Fördröjningsfunktion	Yes	Andra funktioner	AUTOVENT
-----------------------------	-----	-------------------------	----------

Antal hastigheter	8	Auto-Vent	ja
Intensiv hastighet	2		

Tekniska egenskaper (Fläkt)

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	750 m ³ /h	Fettfilter	Aluminium
Motoreffekt	220 W	Indikator för filterbyte	Ja
Antal filter	1		

Prestanda / Energidekal (fläkt)

Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	40.30	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	51 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Ljuseffektivitet (LE)	0.0 lux/W	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	NA	Tidsökningsfaktor (F)	0.5
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	85.1 %	Energieffektivitetsindex	27.5
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	B	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	359 m ³ /h
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	245 m ³ /h	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	549 Pa
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	505 m ³ /h	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	136 W
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	700 m ³ /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

Elanslutningar (fläkt)

Fläktens frekvens	50-60 Hz
-------------------	----------

Hastighet 1

Kapacitet (IEC 61591)	245 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	290 Pa
Effekt	35 W

Hastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	285 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Tryck	370 Pa
Effekt	45 W

Hastighet 3

Kapacitet (IEC 61591)	350 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	57 dBA
Tryck	525 Pa
Effekt	60 W

Hastighet 4

Kapacitet (IEC 61591)	380 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	59 dBA
Tryck	530 Pa
Effekt	75 W

Hastighet 5

Kapacitet (IEC 61591)	410 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryck	535 Pa
Effekt	85 W

Hastighet 6

Kapacitet (IEC 61591)	445 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryck	540 Pa
Effekt	105 W

Hastighet 7

Kapacitet (IEC 61591)	475 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	64 dBA
Tryck	545 Pa
Effekt	115 W

Hastighet 8

Kapacitet (IEC 61591)	505 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryck	550 Pa
Effekt	125 W

Intensivläge


Kapacitet (IEC 61591)	550 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	66 dBA
Tryck	640 Pa
Effekt	110 W

Intensivhastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	700 m ³ /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	72 dBA
Tryck	560 Pa
Effekt	140 W



Kompatibela Tillbehör



CON60H

Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60 mm. Hjälper att ansluta fler rör i kitet KITEHOBD4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOBD4

Filtersats (sidomontering) Passar HOBD: rör 1,5 meter och böj



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm




FLTHOBD

Keramiskt anti-luftfilter återaktiveringsbart som passar till KITF6HOBD till för integrerade fläkthållare HOBD682D och HOBD682R



KITEHOBD



















Utblåskit för HOBD för installation i evakueringsläge



KITF6HOBD

Återcirkulationssats för Hobd: rör + återaktiverbart luftfilter + galler i rostfritt stål med magnetfästen (lätt att ta bort) som passar i en sockel på min. 6 cm

Symbols glossary

	Permanent kökkärleksavkänning		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Individuellt premium-glidreglage för varje zon
	Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 °C slocknar indikatorn.		Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.