

# HTY505DH

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Купольная посудомоечная машина
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Интерфейс</b>	Ecoline 2016
<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Заливная помпа</b>	Да
<b>Система SHR</b>	Да
<b>Washing pump system</b>	Standard
<b>Высота рабочего проема</b>	440 мм
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
<b>Размеры (ВxШxГ)</b>	620x745x1530 мм
<b>EAN-код</b>	8017709262839



## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Школы; QSR
-----------------------------------	---

## Эстетика

<b>Серия</b>	Ecoline	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Красный
<b>Панель управления</b>	Электронный		

## Функции



<b>Функции</b>	GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; SHR+; HTR; Рабочий проем 440 мм
----------------	--

## Программы

<b>Программы</b>	3 автоматических программы; Программы самоочистки
<b>Опции</b>	Extra rinse; Clean water cycle
<b>Характеристики программы</b>	85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
<b>Слив и автоматическая мойка бака</b>	Да
<b>Максимальное количество касет в час</b>	40
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	720

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	4 цифры	<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да
<b>Количество кнопок</b>	5	<b>Ручная диагностика</b>	Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Объем моечного бака</b>	14 л
<b>Конструкция</b>	Двойные стенки	<b>Объем бойлера</b>	8 л
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Задняя панель</b>	Окрашенная	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Верхняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Вес нетто</b>	129.000 кг
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	1000 мм
<b>Конструкция купола</b>	Одинарные стенки		

## Технические характеристики

<b>ТЭН моечного бака</b>	2200 Вт	<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	15°C
<b>ТЭН бойлера</b>	9000 Вт	<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C
<b>Помпа мойки</b>	700 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Заводская установка</b>	9700 Вт	<b>Давление на входе</b>	1-6 Бар/ 100-600 кПа
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	2,7 л		

## Электрическое подключение

<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
--	---


## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Перистальтический дозатор ополаскивающего средства</b>	Электронное управление	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Дозирование средств</b>	г/л	<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да

<b>Термостоп бойлера</b>	Да	<b>Возможность мытья противней</b>	GN1/1 530X325 мм
<b>Плавный старт</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	16 мм
<b>Режим Stand-by</b>	Да	<b>Диаметр сливного шланга</b>	21,5 мм
<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м

## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB50D01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м
<b>Корзина для столовых приборов</b>	PHOOS02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB50G02		



## Not included accessories



**WT5700SR**



**WTX51200**



**WT51200SR**



**WB50PG5**



**PHOOS03**



**WT5700SL**



**WT51200SHL**



**WH00S01**



**PHOOS01**



**WTX5700R**


**WB50T02**



**WTX51200L**




**WT51200SHR**



**WB50G01**



**WT51200SL**



**PB50D01**



**WB50G02**



**WTX51200R**



**PB50G01**



**WB50G04**





**WTX5700**



**PHOOS02**



**WB50D01**



**WB50G03**



**WTX5700L**

## Symbols glossary (ТТ)

---

	ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ		СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR
	СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ПАРА SHR+		МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 440 ММ
	5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР		