

# HTY625DEH

Serie	Oppvaskmaskin
Underkategori	Hettetype oppvaskmaskin
Kurvdimensjon	600x500 e 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
SHR system	Ja



## Standardtilbehør

Tallerkenkurv	PB60D01	Vanntilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS03	avløpspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	PB60G01		

## Distribution

Løsninger	Restauranter/puber; Frossenbakstindustri; Mathandel; Annen matindustri; Helse og pleie; Catering og institusjoner
-----------	---

## Programs

Programmer	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programvalg	Extra rinse; Clean water cycle
Programspesifikasjoner	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71 °C / 60 °C - 50' 10"; 12- 71 °C / 60 °C - 1' 10"; 13- 71 °C / 60 °C - 2' 10"; Dampgenerator 85 °C / Tank 70 °C - 45'20"; Dampgenerator 85 °C / Tank 70 °C - 50'20"; Dampgenerator 85 °C / Tank 70 °C - 7'10"; 18- 85 °C / 60 °C - 1' 10"; 7- 85 °C / 60 °C - 2' 10"; 8- 85 °C / 60 °C - 2' 30"
Maksimum kurv/time	72
Maksimum tallerkener/ time	1584

## Grensesnitt

Display	TFT	Syklus fremgangsvarsling	Ja
På/av knapp	Ja	Stopp-syklus varsling	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	Manuell diagnose	Ja
Vaskemiddel mangler varsling	Ja		

## Konstruksjon

Tank Konstruksjon	Dyp furet Dobbel vegg	Filter	5-steps filtersystem
Tank materiale	Rustfritt stål	Tank Volum	22 l
Panel bak	Grunning	Koke volum	8 l
Øvre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Beskyttelsesklasse	IPX4
Tank filter	Rustfritt stål	Justerbare føtter	Ja
Hette	Doble vegger	Brukbar belastningshøyde	1000 mm

## Tekniske egenskaper

Trays washing option	Ja	Maks vannhardhet	12°F - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Inngang vann	kald 15°C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Washing pump power	730 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Uteblivelse kontakt	9730 W	Dybde brukbar last	420 mm
Elektrisk tilkobling	3,2 l	Maksimal høyde med åpen hette	2040 mm
Inngang vann	kald 15°C	Produktmål BxDxH	716x835x1520 mm
Maks temperatur inntak vann	60°C		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk kobling valg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

## utstyr

Drenspumpe	Ja	Automatisk start	Ja, misligholdelse AV
SHR system	Ja	Syklusteller	Ja
Peristaltic detergent doser	Ja, elektronisk kontroll	Beger tank	Ja

Peristaltiske skylledoser Ja, elektronisk kontroll

Kjemikalier nivå sonde Ja, valgfritt KITSONLIV

Dosering kjemikalier gr / lt

Boiler thermostat Yes - default

Myk start Ja

Standby-system Ja


Delvis utskifting av vann i tank og innebygget drens-pumpe Ja

Vanntilførselsrør diameter Si - 1,5m

Avløp tilførselsrør diameter Si - 2m

Peristaltic detergent doser Ja, manuell

Peristaltic detergent doser Ja, manuell



## Not included accessories



**WT51200SL8**

Innmaterbord venstre side 1200 mm



**WT51200SHR8**

Innmaterbord høyre side 1200 mm



**PB60T02**

Kurv for brett GN1/1 600x500



**KITSONLIV**

Sett nivåsonde




**WT5700SL8**

Utmaterbord venstre side 700 mm



**WH00S01**

Trådinnsett for 12 små brett




**WB60T03**

Trådkurv for 5 brett 600x500



**PHOOS01**

Enkel bestikkurv i polypropylen



**PB50G02**

Universalkurv i polypropylen 500x500



**WB50G01**

Universal trådkurv med flat bunn 500x500



**WTX6700L8**

Utmaterbord venstre side 700 mm



**WTX51200L8**

Utmaterbord venstre side 1200 mm



**PHOOS03**

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom for Capote



**PB60G01**

Universalkurv i polypropylen 600x500



**WTX61200L8**

Utmaterbord venstre side 1200 mm



**WB60G01**

Trådkurv med flat bunn 600x500



**WT51200SHL8**

Innmaterbord venstre side 1200 mm



**WB60D02**

Trådkurv for 24 tallerkener 600x500



**WT51200SR8**

Utmaterbord høyre side 1200 mm




**WTX5700R8**

Utmaterbord høyre side 700mm



**WTX61200R8**

Utmaterbord høyre side 1200 mm



**PB50D01**

Kurv laget av polypropylen for 18 tallerkener 500x500



**WB50G02**

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500




**WTX51200R8**

Utmaterbord høyre side 1200 mm



**WB60D01**

Trådkurv for 24 tallerkener 600X500



**PB50G01**

Universalkurv i polypropylen 500x500



**WB50G04**

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500



**WTX5700L8**

Utmaterbord venstre side 700 mm



**WT5700SR8**

Utmaterbord høyre side 700mm



**PB60D01**

Kurv i polypropylen for 22 tallerkener 600x500



**PHOOS02**

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom



**WB50D01**

Trådkurv for 18 tallerkener og brett 500X500