

# **K43X**

**Produktfamilie** Unterkategorie Art der Dunstabzugshaube

Design

Design

Umluft/Abluftbetrieb

**Elektronische Steuerung** 

Kompatibel mit

Material

Art des Edelstahls

**EAN-Code Produktbreite**  Dunstabzugshaube Dunstabzugshaube Montage über Backofen

Vertikal, kopffrei

Trapez

Umluftbetrieb

Ja

Konvektionsöfen 435x320mm

Edelstahl Poliert

8017709305956

60 cm



### Ästhetik

Farbe Verzierung der Komponenten

Edelstahl Edelstahl Markenlogo

Geprägt

### **Bedienelemente**

Art der Bedienung

Touch-Control, weiß hinterleuchtet

Farbe der LED-Beleuchtung

Weiß

## **Technische Eigenschaften**













4000 K

Anzahl der Beleuchtungen

Art der Beleuchtung LED Beleuchtungsleistung 1,1 W

Dimmbare Beleuchtung Skala der Licht-

**Temperatur** 

Luftstrom bei maximaler 670 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Motorleistung 230 W Anzahl der Fettfilter

Art der Fettfilter

Aktivkohlefilter im Lieferumfang

Filterwechselanzeige Durchmesser für

Motoranschluss

Luftrückschlagklappe

Labyrinth-Fettfilter aus

Edelstahl

Ja

Ja

150 mm

Ja

### **Elektrischer Anschluss**

**SMEG SPA** 05.12.2025



Elektr. 232 W

Gesamtanschlußwert


Spannung 220-240 V


Frequenz


50-60 Hz

Länge Netzkabel

1500 mm







# Logistik-Informationen

Width packed product 730 mm

Depth packed product 730 mm

Height packed product 370 mm

Packed product dimensions

370x730x730

 Gross weight (kg)
 14,130

 Net weight
 11,700 kg

SMEG SPA 05.12.2025



## Kompatibel Zubehör

#### FLT6




Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



#### **KITALLFC**

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

#### **KITCMNKVX**



SMEG SPA 05.12.2025



### Symbols glossary



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung

SMEG SPA 05.12.2025