

K43X

Familia Campana Familia Campana

Tipo Campana Mounted on oven

DiseñoInclinataDiseñoTrapezioFiltraciónRecirculación

Control electrónico Sí

Adecuado para Convection ovens 435x320 mm

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Pulido Ancho 60 cm



Estética

Color Acero inoxidable Logo Embutido

Acabado componentes Acero inoxidable

Mandos

regulable

Potencia motor

Regulación de mandos Control táctil retroiluminado Color Led Blanco

Blanco

Características técnicas

~~ O. ₩ ₩ III

N° de Luces1Filtros carbón de serieSíTipo de LuzLEDN° de Filtros1Potencia luz1,1 WIndicador cambio deSí

Intensidad de luz Sí filtros

Capacidad máxima de 670 m³/h motor

230 W

aspiración en Válvula de retención modalidad libre (P0) Escala de temperatu

modalidad libre (P0)

Escala de temperatura 4000 K

Filtros antigrasa

Buffle

de color (° K)

Conexión eléctrica

Datos nominales de 232 W Frecuencia (Hz) 50-60 Hz conexión eléctrica

SMEG SPA 19/12/2025

Diámetro embocadura

150 mm

Sí





Tensión

220-240 V

Longitud del cable de alimentación

1500 mm







Datos logísticos

Código EAN Net weight 8017709305956 11.700 kg Gross weigh

14.130 kg

SMEG SPA 19/12/2025



Accesorios Compatible

FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

KITCMNKVX

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series Dimensions 300x200x850 mm

SMEG SPA 19/12/2025



Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Dimmering Lights

SMEG SPA 19/12/2025