

## K510X

Família **Exaustor profissional** 

Subfamília Condensação Tipo de exaustor Instalado no forno

Ângular Série Série Trapézio

**Filtragem** Filtro de recirculação de ar

Controlo eletrónico Sim

Compatível com Combi steamer oven 4 trays 600x400

mm; Combined oven 10 trays GN1/1;

Combined oven 5 trays GN1/1

Material Aço inox Tipo de aço inox Escovado

Código EAN 8017709333010

Largura 80 cm



### Design

Cor Aço inox Logótipo Logótipo embutido

Acabamento dos componentes

Componentes em aço inox

Comandos

Comandos Soft touch Cor dos LEDs Display com LEDs brancos

Especificações técnicas

Capacidade máxima de 900 m³/h

extração livre (P0)

Potência do motor

N° de filtros

320 W

2

Diâmetro da conduta de 150 mm

exaustão

Válvula antirretorno

Filtros antigordura

Flame retardant labyrinth filter st/steel AISI 304

Sim

Ligação elétrica

Tensão (Volts) 220-240 V Comprimento do cabo 2500 mm


de alimentação Frequência (Hz) 50-60 Hz


Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo FLT6

**SMEG SPA** 29/11/2025







## Dados de logística

Width packed product 925 mm

Depth packed product 925 mm

Height packed product 370 mm

Packed product 370x925x925 dimensions
Gross weight (kg) 24,230
Net weight 19,810 kg

SMEG SPA 29/11/2025



# Acessórios Compatíveis

#### FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



SMEG SPA 29/11/2025



## Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.

SMEG SPA 29/11/2025