

K510X

 Семейство продуктов
 Вытяжной зонт

 Подсемейство продуктов
 Пароконденсация

Тип вытяжки Устанавливается на печь

Дизайн Скошенный **Дизайн** Дымоход

Отвод воздуха/пара Режим рециркуляции воздуха

Электронное управление Да

Можно использовать для Конвектомат-пароварка, 4 противня

600х400 мм.; Пароконвектомат 10 GN1/1; Пароконвектомат 5 GN1/1

Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

ЕАN-код 8017709333010

Ширина (мм) 80 см



Эстетика

Цвет Нержавеющая сталь **Логотип** Штампованный

Фурнитура Нержавеющая сталь

Управление

Управление Soft touch Цвет светодиодной Белый

подсветки

Технические характеристики

444

Максимальная 900 м³/ч

производительность

Мощность мотора 320 Вт

Количество фильтров 2

Жироулавливающие

фильтры

Огнестойкий лабиринтный фильтр из нержавеющей

стали AISI 304

Диаметр воздуховода

Обратный клапан

Да

150 мм

Электрическое подключение


Напряжение 220-240 В **Частота тока** 50-60 Гш


Длина электрического кабеля 2500 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLT6









Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)





Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.