

KAP900X

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709064976
Páraelszívó szélessége	
Design család	Univerzális
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Gombok
------------------	--------

Program/Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

			
Lámpák száma	2	Motorteljesítmény	195 W
Világítás típusa	Halogén	Szűrők száma	3
Fényerősség	28 W	Zsírszűrők	Alumínium
Szabad kimenet maximális kapacitása	450 m³/h	Szellőzőnyílás	120 mm

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	179	54
2. sebességfokozat	295	56
3. sebességfokozat	335	67

Teljesítmény / Energiacímke

Éves energiafogyasztás (AEChood)	137 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	54 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	E	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	7,2	Időnövekedési tényező (F)	2,00
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	F	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	206 m³/h
Világításhatékonyság (LE)	2,8 lux/W	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	190 Pa
Világításhatékonysági osztály (LEC)	G	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	151 W
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	59,5 %	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	56 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	E	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	154 lux
Légáramlás a legkisebb sebességen (Qmin)	179 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dBA
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	335 m³/h		

Elektromos csatlakozás


Elektromos csatlakozás névleges értéke	251 W	Frekvencia (Hz)	50 Hz
Feszültség	220-240 V	Tápkábel hossza	1500 mm

Szintén elérhető

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	FLT4	Kürtő hosszabbító	No
Távírányító	No	Szellőzőnyílás	IMB120



Symbols glossary



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.