

KATE600EX

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural Diseño Forma de T Filtración Extracción Acero inoxidable Material

Tipo de inox Cepillado

8017709235130 Código EAN

Ancho 60 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos **Botones**

Programas/Funciones

N.º de velocidades

Características técnicas





N° de Filtros N° de Luces

Tipo de Luz **LED** Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 2.5 W Diámetro embocadura 150 mm motor

Escala de temperatura 3500 K

de color (° K)

Capacidad máxima de 612 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

encimera de gas

3

Distancia mínima de la

Distancia mínima de la

650 mm

500 mm

encimera eléctrica

Potencia motor 175 W Válvula de retención Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	241	46
Velocidad 2	370	56

SMEG SPA 30/11/2025



Velocidad 3	590	67
----------------	-----	----

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

D

Consumo anual 77 kWh/a (AEChood) Clase eficiencia energética (EEC) Eficiencia 20.2 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia С fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 76.1 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 76 % grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) Flujo de aire a la 240 m³/h velocidad mínima (Qmin) Flujo de aire a la 581 m³/h máxima potencia (Qmax)

Emisiones sonoras en el 47 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 68 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Factor aumento de 1.3 tiempo (F) Caudal de aire medido 336 m³/h en el mejor punto de

eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 334 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 155 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 5 W de luz (WI) Iluminación media sobre 381 lux

la superfície de cocción Nivel de potencia 68 dBA acústica más alta (Lwa)

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

180 W

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

50-60 Hz 1500 mm

Tensión 220-240 V

Opcionales no incluidos

Filtro de carbón KITFC900 - KITFC999 Extensión caña **KITCMNKAT**

SMEG SPA 30/11/2025



Accesorios Compatible



KITCMNKAT

Chimney extension dimension 241 * 231 * 810 T-shape hood KAT & KATE Stainless Steel



KITFC900

SMEG SPA 30/11/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 30/11/2025