KATE600EX

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Т-образная вытяжка
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709235130
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Кнопки

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2
Тип подсветки	Светодиодный
Мощность ламп подсветки	2.5 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	3500 K
Максимальная производительность	612 м³/ч
Мощность мотора	175 Вт

Количество фильтров	2
Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Диаметр воздуховода	150 мм
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Обратный клапан	Да

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**

1-я скорость	241	46
2-я скорость	370	56
3-я скорость	590	67

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода	Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEChood)	77 кВт/год
Класс энергоэффективности	C
Гидродинамическая эффективность	20.2
Класс гидродинамической эффективности	C
Эффективность освещения	76.1 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	76 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	240 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	581 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	68 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1.3
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	336 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	334 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	155 Вт
Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	381 lux
Максимальный уровень шума	68 дБ(A)

Электрическое подключение


Номинальная мощность	180 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	KITFC900 - KITFC999	**Расширение дымохода**	KITCMNKAT

Пульт дистанционного управления No

Диаметр воздуховода No



Совместимые Аксессуары



KITCMNKAT

Воздуховод Размеры 241 x 231 x 810 мм Нержавеющая сталь Для T-образных вытяжек KAT & KATE



KITFC900

Угольный фильтр 1 штука

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

