KBT1200XE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709286637
Largeur hotte	120 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Touches électroniques

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	BOOST
Fonction de purification de l'air 24h	24 hours
Option de programmation de la durée	

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	1,3 W
Température de Couleur de la lumière (K)	3000 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	610 m³/h
Puissance du moteur	230 W
Nombre de filtres	4
Filtres anti-graisses	Aluminium
Témoin de remplacement des filtres	oui
Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm

Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	251	48
Vitesse 2	345	56
Vitesse 3	454	62
Vitesse intensive	690	72

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie	oui

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	55 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30,2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	58,8 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	79,6 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	251 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	454 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	690 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	61 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	0,9
Indice d'efficacité énergétique	52,1
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	387 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	452 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	161 W
Puissance nominale du système d'éclairage	3 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	153 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	72 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	230 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1500 mm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Options non incluses

Filtres à charbon	No	**Kit extension de cheminée**	No
Télécommande	No	**Sortie moteur**	No




Accessoires Compatibles




KITCEKBT

Extension de la cheminée, dimensions 61,5 x 260 x 830 mm Compatible avec les hotes pyramidales KBT* et KBCT*, hauteur max. 1380 mm Inox



KITFCKBTR

Filtre charbon pour recyclage intérieur régénérable Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT Il peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au four à 90°C au maximum pendant 60 minutes Dimensions (HxLxP) 237,5x245x10mm



KITFCKBT

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT

Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l’air continu dans la pièce pour profiter d’un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d’énergie



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.