

## KBT600MB

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	T-flad
Udsugning	Uddrivning
Elektronisk styring	Ja
Materiale	Rustfrit stål
EAN-kode	8017709347239
Hættebredde	60 cm
Æstetik	Universal
Farve	Matsort
Logo	Silketryk



## Betjeninger

Betjeningsindstillinger Elektroniske knapper

## Program / Funktioner

Antal hastigheder	3
Intensiv hastighed	
24-timers luftfilter-funktion	
Timerindstillinger	

## Tekniske egenskaber



Antal lamper	2	Fedtfiltre	Aluminium
Type af lamper	LED	Visning af filterudskiftning	Ja
Lys effekt	1,3 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	3000 K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	820 m <sup>3</sup> /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Motoreffekt	230 W	Kontraventil	Ja
Antal filtre	2		

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau (IEC 60704- 2 -13) [dBA]
Hastighed 1	260	49
Hastighed 2	358	57
Hastighed 3	473	64
Intensiv hastighed	686	72

## Medfølgende tilbehør

Rørreduktion                      Ja

## Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	53 kWh/a	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved minimumshastighed (SPEmin)	48 dBA
Energieffektivitetsklasse (EØF)	A	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	64 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	29,8	Luftbåren, akustisk A- vægtet lydtryks- emission ved boost- hastighed (SPEbooster)	71 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0,9
Belysningens effektivitet (LE)	70,4 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	52,0
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	79,7 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	451 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	C	Målt elektrisk effektforbrug ved bedste driftspunkt (Wbep)	159 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	261 m <sup>3</sup> /h	Normal effekt på lys- systemet (WI)	3 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	473 m <sup>3</sup> /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	156 lux
Luftstrøm ved boost- hastighed (Qboost)	686 m <sup>3</sup> /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	70 dBA

## Elektrisk tilslutning

---

<b>Elektrisk klassificering</b>	230 W	<b>Kabellængde</b>	1500 mm
<b>Spænding</b>	220-240 V	<b>Stik</b>	Nej
<b>Frekvens (Hz)</b>	50-60 Hz		

## Ekstraudstyr

---

<b>Kulfilter</b>	No	<b>Skorstensforlængelse</b>	No
<b>Fjernbetjening</b>	No	<b>Luftudtag</b>	No

---

## Compatible Accessories

---



**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**








1 stk aktivt kulfilter til KBT\* / KBCT\*  
emhættemodeller



**KITFCKBTR**

1 stk regenererbart\* kulfilter der passer  
til alle KBT/KBCT emhættemodeller. \*  
Den kan vaskes i opvaskemaskinen op til  
12 gange og tørres i ovnen på maks. 90°  
i 60 min. dimensioner 237,5(H)x245x10  
mm

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau. |  | Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen. |
|  | Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.                        |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                             |
|  | Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.   |  | Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.                                |
|  | Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.   |   |  |